

80mm thermische printer thermische barcode printer prijs (Model: OCPP-802)

Specificatie:

thermische barcodeprinter, thermische printer prijs, 80mm thermische printer

Drukmethode	Direct thermal
Karakter grootte	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Kolom capaciteit	576dots/line OR 512dots/lijn
Tekenset	PC347)Standaard Europa□□Katakana□ PC850□Meertalige□□PC860□Portugees□□ PC863□Canadees-Frans□□PC865□Noordse□□ West Europa□Grieks□Hebreeuws□Oost-Europa□Iran□WPC1252□PC866□Cyrillisch #2□□ PC852□Latin2□□PC858□IranII□Lets□Arabisch□PT151□1251□
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
Afdruksnelheid	230mm/sec
Ontvangen van de buffer	128 k bytes
NV flash buffer	256K bytes
Papierbreedte	79.5±0.5 mm
MCBF(Life)	100km
Opdracht afdrukken	Compatibel met ESC/POS
Contant geld lade controle	DC 12-24V/1A
De dikte van het papier	0,06-0,08 mm
Cutter	Handmatige Cutter
Papierrol	79.5±0.5 mm * φ83mm
Interface	Serieel/parallel/USB-/ LAN
Stuurprogramma	Win 9 X / ME/2000 van de Win/Win 2003/Win NT Win/Win XP / Win Vista/win 7/Linux
Voeding	DC24V / 2.5A
Adapter ingangsvermogen	AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz; uitvoer:DC 24V / 2.5A
Dimensie	190x145x150mm
Gewicht	3,5 kg

Productdetails:

thermische barcodeprinter, thermische printer prijs, 80mm thermische printer



Relevante documenten:

[*SPECIFICATION](#)

[*Handleiding voor het configureren van IP-adres](#)

[*Handleiding](#)

-Stuurprogramma voor al systeem van Vensters

[*Driver modules for Linux](#)

[*Printer Parameters instellen Tools](#)

*CD Bestanden