

Printers voor directe barcode-etiketten

(Model: OCBP -005)

Kenmerken:

Labelpapier automatisch positionering;

Etiketten worden automatisch losgelaten;

Pas de druk van de printerkop aan;

Compatibel met tal van labelsoftware;

BMP-, PCX-, BAC-downloadwinkel voor afbeeldingen;

Ondersteuning voor serieel, USB, LAN samen;

Ondersteuning van PDF417, QR CODE, DOTMATRIX.

Specificaties:

Printermodel	OCBP -005
Resolutie	203 DPI (8 punten / mm)
Afdrukmethode	Direct thermisch
Temperatuursensor printkop	Thermisch gevoelige weerstand
Printkop positionering sensor	Microschakelaar
Papier bestaat detectie	Foto-elektrische sensor
Afdruksnelheid	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (min)
Afdrukbreedte	16 mm ~ 76 mm
Media	Mediatype: papierrol, sticker, labelvouw, etc. Media diameter: binnendiameter: 25 mm; Buitendiameter: 80 mm
Intern lettertype	FONT 0 tot FONT 8; Wordt veel gebruikt in lettertypen van één byte
Uitbreiding en rotatie	1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, 360 graden rotatie
Papier van het type	Scheur af en schil af
Geheugen	2 MB Flash Rom, 2 MB DRAM
Beeld	Monochromatische PCX, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen naar FLASH, DRAM
Streepjescode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Koppel	USB + RS232 + LAN of USB
Kracht	Ingang: 24 VDC, 2,5 A.
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 graden C tot 45 graden C. Opslagtemperatuur: -40 graden C tot 55 graden C. Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, niet-condenserend, vrije lucht Opslagvochtigheid: <=93%(40 Degree C), non-condensing, Free air
Dimensie	Maat: D220mm * H148mm * W150mm

Verschillende hoek:



Papier laden:













OCBP-005







Relevante documenten:

Wilt u meer informatie weten?alstublieftKlik hier.

[OCOM labelprintersoftware en stuurprogramma](#)

[CD-bestanden](#)