

Handheld Android 9.0 industriële gegevensterminal

(M / N: OCBS -A200)



Kenmerken:

MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm;

2G RAM + 16G ROM;

Numerieke en functionele toetsenborden;

Ondersteuning van 2/3 / 4G-communicatie;

Oplaadbare li-ion-polymeer, 3,7 V, 4000 Ah-batterij;

Robuuste IP65 / 1,5 m valtolerantie;

8 megapixel camera autofocus met LED-flitser van optioneel;

Standaard krachtige 2D-scanner-engine;

POGO PIN-oplaadpoort ondersteunt optionele houder;

Compatibel met 4 soorten wereldwijde pos-itioningsystemen.

Specificaties

OS	Android 9
----	-----------

processor	MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm
GEHEUGEN	2G RAM + 16G ROM
Verleng sleuf	MicroSD, ondersteunt SDHC, tot 64GB; Een micro-SIM-connector
PC-communicatie	USB 2.0 OTG: Type-C □ Ondersteuning voor TYPE-C-headset
Sensoren	Licht, nabijheid, 3D G-sensor, hal
LED	Opladen, scannen en systeemstatus
Oplaadtijd	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Operatieduur	14 uur
Gegevensverzameling	
Scan Engine	Datalogic E3200-LE
2D	Azteekse code; China Han Xin-code; Datamatrix; MaxiCode; Micro QR-code; QR code; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites; GS1 DataBar uitgebreid gestapeld; GS1 DataBar gestapeld; GS1 DataBar gestapeld omnidirectioneel; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Onderscheidt automatisch alle standaard 1D-codes, inclusief GS1 DataBar™ lineaire codes.
Pos t	Australische Pos t; Britse Pos t; China Pos t; IMB; Japans Pos t; KIX Pos t; Korea Pos t; Planet Code; Pos tnet; Koninklijk E-mailcode (RM4SCC)
NFC (optioneel)	13,56 MHz NFC
Draadloze connectie	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
Volte	LTE CAT6
CA	Downlink 300 Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Fysieke specificaties	
LCD	4 inch, 800 * 480, zichtbaar onder zonlicht
Raak aan	GFF Captive Touch, Dragontrail-glas
Camera	Autofocus 8Mega, met flits-LED
Toetsenbord	24 Numeriek toetsenbord Links / rechts scantoets, links / rechts K1, K2 door de gebruiker gedefinieerde sleutel Terug, HOME, Switch
Ontvanger	Ondersteuning
Spreker	Min. 90 dB bij spraak van 10 cm-1 kHz
Mic	Ruisonderdrukking Mic
IO opladen	USB type-C, Oplaadstation
Batterij	Verwisselbare 3800 mAh-4000 mAh
Dimensie	160 × 71 × 17 mm
Gewicht	269 g
Omgevingspecificaties	
Operatie temperatuur	-20 ° C ~ + 50 ° C
Bewaar temperatuur	-30 ° C ~ + 70 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90%
Laten vallen	1,5 m, beton, 12 druppels
Tuimelen	600hits, 0,5m, staal
IK P	IP65
ESD	± 8 kV contact, ± 15 kV lucht

Levenscyclus van het toetsenbord	300K
Accessoires	
Oplaadstation	Ondersteunt 1 apparaat en 1 batterij
Handriem	Zwart, nylon
Batterij	Verwisselbare 3800 mAh-4000 mAh



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200







OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



