

5 inch LCD POS Klantweergave

(M / N: OCPD-LCD500)

Kenmerken:

Ondersteuning O POS driver;

Compatibel met 15 soorten commando's, zoals ESC / POS, CD5220 enzovoort;

Compatibel met 20 landen Talen, andere talen kunnen worden aangepast;

Zorg voor aangepaste installatiesoftware. Alle aanpassingen kunnen door de eindgebruiker worden gedaan;

Ondersteuning instelling booting image;

Drie weergavegebieden kunnen achtergrondkleur en karakterkleur instellen;

Bovenste weergavegebied kan logo en vaste tekens instellen;

Het middelste weergavegebied kan worden geschakeld naar 2 * 20 tekens of 4 * 20 tekens;

Het onderste weergavegebied ondersteunt aangepaste scrollende afspeelkarakters.

Data papier:

Algemeen	Weergavemethode	TFT - LCD-scherm □5 inch KLEURENPANEEL□
	Aantal karakters	40 tekens (20 kolommen × 2 regels) / 80 tekens (20 kolommen × 4 regels)
	Helderheid	> 350cd / m2
	Resolutie	480 * 272 of 800 * 480
	Teken lettertype	Matrix met 24 * 48/40 * 80 punten
	Karaktertype	95 alfanumeriek, 32 internationale tekens
	Karaktergrootte	8 (H) x 5,25 (W) mm
	Puntgrootte □X × Y□	0.23 x 0.23mm
	Paneeldimensie	113,5 (L) x 65,5 mm (B) x 40 (H)
	Paaldimensie	Per steunlengte □ 163 □L□ × 27.65 □DIA□ mm / 80 (L) x 27,65 (DIA) mm
	Basis dimensie	126 (L) x 89 (B) x 13,5 (H) mm
	Kijk hoek	Max.135 °
	Horizontale rotatie	Max.355 °
	Gewicht	490 gram / 506 gram
Opdrachtenmodus	15 soorten, bijv. LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL enz.	

Taalondersteuning		CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258 □ Tai □CP874□
Koppel		RS-232 (serieel) / USB
Verbinding	Baud	Directe verbinding 9600/19200/38400/57600/115200 bps
Betrouwbaarheid	MTBF	30000 uur
macht	Consumptie	5-24 VDC
Veiligheid	EMC-normen Veiligheidsnormen	FCC, CE, ROHS





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500

