

58mm Thermische bonprinter

(OCP-58E)

Product Introductie:

OCP-58E is een

goed ontworpen economische printer voor algemene thermische rekeningaf: drukken, deze vorm is met stevig materiaal,

Exquisite vakmanschap. Transparante cover ontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om te weten

de papierrollen 'Gebruikstatus,OCP-58E adopteren ingebouwde voeding, kan niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch

afdrukken.

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Built-in stroomvoorziening ontwerp, om ruimte te besparen en handiger configureren;
- Transparent deksel ontwerp, de gebruiker kan weet op elk gewenst moment de status van de papierrol;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk te printen ongewoon karakters
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers overal de wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO& Amp;afbeeldingen;
- Ondersteuning voor Windows, Linux, Android en IOS-systeem het drukken

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, opslag, belastingen, bankzaken, medische post

parameters:

items	parameters
-------	------------

Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het	48MM
	drukken width	
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
Barcodekarakter	Regel nr.	Lettertype A:32 karakter / lijn Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Tekengrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1 mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
Opdrachten afdrukken macht	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
Buffer	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop	50KM(Printdichtheid≤12.5)
	levensduur	