

80 mm thermische printer met aunaarmatische snijder

(Modelnr.: OCPP-80K□)

Functies:

- Ondersteuning van 8 soorten overvloedige Koppelcombinaties;
- Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes;
- Ondersteuning van de printerstatusbewakingsfunctie;
- Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets;
- 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht;
- 256 KB NV-logoopslag en 256 kb groot Buffergeheugen;
- 48 mm to 80 mm verstelbare papierscheider voor optioneel;
- Compatibel met OPOS/JPOS bestuurder;
- Printerkop met lange levensduur van 100 km.

Technische parameters:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Algemeen | |
| Model | OCPP-80K |
| Naam | 80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme |
| Kleur | Zwart |
| Interface | USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232 |
| Stroomvoorziening | Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/2,5A |
| Kassa | Gelijkstroom 24V/1A |
| Grafisch afdrukken | Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K) |
| Levensduur printerkop | 150KM |
| Snijder | Automatische snijder |
| Sensoren | Papier op, deksel open, snijmechanisme vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (optioneel) |
| Buffer | Ingangsbuifler256K, NV Flash 256K |
| Accessoires | Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierrol, CD, handleiding, Papierscheider (optioneel) |
| Besturingssysteem ondersteunt | Compatibel met iOS/Android/Windows |
| Veiligheidsnormen | CE, FCC, Rohs enz |
| Afdrukmogelijkheden | |
| Afdrukmethode | Directe thermische lijn |
| Resolutie | 576 punten/lijn of 512 punten/lijn (8 punten/mm, 203 dpi) |
| Afdruksnelheid | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/U WIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI) |
| Afdrukbreedte | 72 mm |
| Grafisch afdrukken | Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps |
| Afdrukopdracht | Compatibel met ESC/POS |
| Streepjescode en karakter | |
| Barcode | 1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/ JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39/ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-barcode: QR-CODE |
| Karakter | Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen |
| Karaktergrootte | 384 punten/lijn, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm LettertypeB: 9*17 dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm |
| Japans/Koreaans | optioneel |
| Door de gebruiker gedefinieerde taal | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Lets / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Media | |
| Papier type | Thermisch papierrol |
| Papier breedte | 48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm |
| Papierdikte | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Diameter papierrol | 80 mm maximaal |
| Papierscheider | Optioneel |
| Fysiek | |
| Dimensie | 196*145*135mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Pakket doos | 300*190*180 mm |
| 12 in 1 doos | 615*370*535mm/21,5kg |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur en vochtigheid | 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie |





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Relevante documenten:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)