

USB Bluetooth 2-inch mobiele kassabonprinter voor het afdrukken van rekeningen

(Modelnummer: OCPP - M15)



Kenmerken:

Windows, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;

SDK voor Android / IOS beschikbaar;

1D, 2D barcode (QR-code) en beeldafdrukken ondersteund;

Kan de printernaam, het wachtwoord en de transmissiesnelheid online wijzigen;

200 mAh 18650 batterijpakket;

Ondersteuning voor opladen via USB-poort

Hogere printsnelheid 70 mm / sec;

50 km levensduur van de thermische printerkop;

Meerdere talen ondersteund;

ESC / POS-compatibele commandoset;

Specifiek:

Interfaces	USB / Bluetooth 4.0
Afdrukopdracht	ESC / POS
Afdrukmethode	Thermisch printen
Print snelheid	70 mm / sec (kan tot 90 mm / s)
Resolutie	203 DPI (8 punten / mm)

Totaal aantal punten	384 punten / lijn
Afdrukbreedte	48 mm
Lettertypegrootte	1,5 x 3,0 mm (bxh) / 3,0 x 3,0 mm (bxh)
Print lettertypen	12 x 24; 24 x 24
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Gegevensbuffer	Maximaal 50.000 bytes
OS compatibel	Raamsystemen; Android- en IOS-besturingssystemen
Papier	
geslacht	Rol papier
Breedte	57,5 ± 0,5 mm
Roldiameter	φ≤40 mm
Papier dikte	0,06-0,08 mm
Elektrisch	
Batterij	7,4 V DC / 2000 mA
Oplaadmethode	DC 5V / 2A
Wachttijd	4 dagen na volledige lading
Continu printen	Thermische rol van 120 stuks voor volledig opgeladen accu
Fysiek	
Dimensie	112 * 83 * 54 mm
Gewichtseenheid	440 g (inclusief accessoires: Li-ion-batterijen, kabel, testpapier)
Doos maat	47x38x34 cm
GW per doos	18 kg (40 stuks / CTN)
Kleur	Zwart
Milieu	
Temperatuur	Werk: -10 tot 50 graden
Vochtigheid	Werk: 10% -90%
Waarborg	Minimaal 12 maanden
Certificaten	CE en FCC ROHS ISO9001: 2008
Andere kenmerken	Papierdetectie, invoerdetectie, handmatige uitschakeling, 1D-afdrukken en QR-code; LED-indicator; Warenhuis papier; Snel opladen via USB
Accessoires	
USB-kabel	1 x kabel van 1 meter
CD-stuurprogramma	1 stuk
Adapter	5V / 2A
Thermische rol	1 stuk
Handleiding	1 stuk

Power adapter voor optie:



OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15



