

20X2Tekens Dubbelregelige VFD klantendisplay

(Modelnummer: VFD220C)

Kenmerken:

- 1 Dubbele lijnen 20 * 2 karakters VFD-display;
- 1 Support 26 landen talen;
- 1 Masthoogte is verstelbaar;
- 1 360 graden rotatiehoek;
- 1 Ondersteunt de opdracht ESC / POS en CD5220
- 1 3 soorten van verschillende hoogte voor u kiest

Specificaties:

- 1 Zeer helder vacuüm fluorescerend display voor uitstekende zichtbaarheid over een brede kijkhoek.
- 1 Verkrijgbaar in letters van 9 mm hoog.
- 1 40 karakters in 20 kolommen bij 2 regels formaat.
- 1 Dertien sets internationale tekens, plus een set door de gebruiker gedefinieerde tekens zorgen voor totale flexibiliteit bij het weergeven van lettertypen.
- 1 Eenvoudige programmering met Escape-reeksopdrachten.
- 1 Emulatie van Aedex-, Epson- en DSP800-opdrachtsets.
- 1 Het display kan in een groot aantal hoeken worden gedraaid en gekanteld.
- 1 Instelbare hoogte van het scherm.
- 1 De voeding kan van het systeem worden gehaald, met de beugel en de kabelset die in een typische configuratie worden geleverd.
- 1 AC adaptors in verschillende configuraties voor alle AC-spanningen.

Frame kleur	Zwart / wit / cyaan
Kleur weergeven	Blauw groen
Weergavemethode	Vacuüm fluorescerende display
Weergavemodus	2 regels * 20 tekens
Helderheid	700 cd / m ²
Karakter type	96 alfanumeriek, 26 soorten internationale tekenset
Teken lettertype	5X7 Dot-matrix
Karaktergrootte	6,75 x 3,75 mm
Dot grootte	0,8 x 0,55 mm
Code pagina	20 Code pagina
Weergavegebied	-5 ~ 60 °
Paneelafmeting	204 (B) * 67 (H) * 40 (D)
Kijk hoek	188 mm (L) × 40 mm [W.]
Horizontale rotatie	Max. 350 °
Gewicht	0.9 kg
Opdrachtmodus	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC
Taalondersteuning	Amerikaans Engels, Brits Engels, Turks, Bosnië, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Ests, Faeröers, Fins, Vlaams, Frans, Frans Canadees, Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, IJslands, Indonesisch, Iers, Italiaans, Katakana, Lets, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Zweeds ...
Koppel	RS232 (serieel) of USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 uur
Stroomvoorziening	DC5V 1A



VFD220C



www.ocominc.com

