

15-calowa kasa fiskalna Android pos w jednym komputerze

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Funkcje:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration CPU dla systemu Windows

8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM dla systemu Android

2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM standardowej (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Wbudowana drukarka termiczna 58 mm lub 80 mm (Optional)

Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalny)

Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

Catering: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów na loterię

Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami o parkingu, karczmie, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu

Pokaz obrazów:



Parametr:

| | |
|----------------|--|
| Model | POS -A15 / POS -A15-A |
| Main Board① | Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2,0 GHz |
| Main Board② | Procesor 2,0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy Cortex-A7 |
| OS① | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Pamięć① | 2 GB RAM 32 GB SSD |
| Pamięć② | 2 GB RAM 8 GB ROM |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy |
| Rozmiar ekranu | Główny ekran 15.6 cala, zastępczy ekran15.6 cala |
| Kolor | Czarny czy biały |

| | |
|-------------------------------|---|
| Drukarka | 58 mm duża drukarka termiczna lub drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką (opcjonalnie) |
| Port I / O 19 19 J1900 | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (do ekranu imadła) |
| | VGA * 1 |
| | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1 |
| | Port DB9 RS232 * 1 |
| Port I / O (83A83T) | RJ11 * 1 |
| | Gniazdo TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (do ekranu imadła) |
| | USB * 2 |
| | Port DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| Port USB OTG | |
| Temperatura robocza | 0 °C do 40 °C |
| Inne funkcje (Android) | Bluetooth, WIFI, GPS |
| Elementy opcjonalne (Windows) | I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, kamera MSR, port równoległy 3G, DB25, Port DB9 RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze |
| Elementy opcjonalne (Android) | Kamera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, ekran o innym rozmiarze |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 60 °C |
| Rozmiar opakowania | 46 * 43 * 51 cm |
| Zasilacz | Zasilanie 110-240 V / 50-60 Hz AC, wejście DC12 / 5A na wyjściu |

 1900Materboard Picture:

