

Wydajna, szybka termiczna drukarka paragonów 80 mm

(Model nr.: OCPP-88A)

Cechy:



1. Niepowtarzalny wygląd z niezawodną formą;
2. Wysoka prędkość drukowania do 300 mm/sekundę;
3. Opcjonalnie bez noża;
4. Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa dla opcji
5. Dostępnych wiele interfejsów: USB, USB szeregowy LAN; oraz Wi-FiUSB, BluetoothUSB
6. Obsługiwany alarm dźwiękowy i świetlny odpowiedni do zastosowania w kuchni;
7. Obsługa wielu typów drukowania kodów 1D i QR;
8. Obsługa wielu języków międzynarodowych;
9. Dostępne SDK dla Androida;
10. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
11. Kompatybilny z EPSON ESC/POS polecenia.

Parametry:

Metoda drukowania	Druk linii termicznej
Drukowanie znaków	576 punktów/linia (domyślnie), 512 punktów/linia; Znaki: chiński uproszczony 24x24 pkt, obsługuje bibliotekę czcionek 18030, obsługuje tradycyjne znaki Tajwanu i HK (czcionka złożona), znaki ANK;
Czcionka	Odp.: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm; B: 9*17 kropek, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, kod QR

Szybkość drukowania	250 mm/s dla jednego i dwóch interfejsów, 300 mm/s dla trzech interfejsów	
Interfejs	USB, USB Szeregowy LAN, Wi-Fi USB, Bluetooth USB	
Polecenie drukowania	Kompatybilny z EPSON ESC/POS polecenia	
Kierowcy	Win9X/Windows XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/win8.1/Linux, kompatybilny z ESPON, dostępne SDK dla androida i IOS.	
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72 mm)	
Średnica papieru	83 mm	
Grubość papieru	0,06-0,08 mm	
Nóż	Automatyczna obcinarka	
Żywotność frezu	1 milion cięć	
Niezawodność drukowania	100 km	
Moc	DC24V/2,5A	
Temperatura	0-45 stopni C	
Kontrast Wilgotność	10-80%	
Wymiar zewnętrzny	*145(mm)	
Waga	1,60 kg	
Informacje dotyczące zamawiania	Nr kat	Opis
	OCP-88A-U	Port USB, z automatyczną obcinarką
	OCP-88A-URL	Port USB Serial Lan, z automatycznym obcinaniem
	OCP-88A-W	Port Wifi USB, z automatyczną obcinarką
	OCP-88A-BU	Bluetooth USB, z automatycznym obcinaniem
	OCP-88A-U0	Port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP-88A-URL0	Port USB Serial Lan, bez automatycznego odcinania
	OCP-88A-W0	Port Wifi USB, bez automatycznego noża
	OCP-88A-BU0	Bluetooth USB, bez automatycznego odcinania



OCPP-88A











OCP-88A





OCPP-88A





Stosowne dokumenty:

- [*Specyfikacja](#)
- [* Podręcznik procedur](#)
- [*Instrukcje](#)
- [*Okna sterowników](#)
- [* Sterownik Linuksa](#)

* [Narzędzie do ustawiania parametrów drukarki](#)

* [USB Printdemo \(demonstracja oprogramowania aplikacji\)](#)

* [SDK Dla Android](#)

* [płyta CD Akta](#)