

Podwójna linia VFD POS Wyświetlacz klienta (Model: VFD220A)

Cechy:

Fluorescencyjny wyświetlacz próżniowy o wysokiej jasności zapewniający doskonałą widoczność;

Znaki o odpowiedniej wielkości ułatwiające przeglądanie (9,0 mm X 5,25 mm);

40 znaków w formacie 20 kolumn po 2 linie;

Obsługuje szeroką gamę języków ze stronami kodowymi;

Interfejs RS232 lub interfejs USB do transmisji danych;

Zasilanie może być pobierane z portu USB (DC5V), nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego adaptera;

Łatwa instalacja i programowanie;

Czas włączenia: 30000 godzin;

Zestaw poleceń: ESC/POS i płyta CD5220;

Kolor obudowy: czarno-biały.

Dane techniczne:

Komunikacja	
Interfejs:	Port szeregowy (RS-232 , zasilany przez USB) , USB (wirtualny COM)
Szybkość transmisji:	9600bps
Jasność:	700 cd
Bit danych:	8 bitowy
Bit zatrzymania:	1 bit
Sygnal uścisku dłoni:	No
Wyświetlacz:	VFD Jasny niebiesko-zielony wyświetlacz fluorescencyjny
Wyświetlane znaki:	2 linia x 20 znaków w linii, 40 znaków, 5 x 7 kropek
Rozmiar znaku:	wysoki 9.03 mm x szerokość 5.25 mm
Średni czas średnioterminowy:	30 ,000 godzin
Wymiary	
Wymiary panelu:	82 (W) x 208 (szer.)x30 (D) mm
Wymiary podpórki:	Długie wsparcie: 410mm Krótkie wsparcie: 170 mm Wymiary podstawy: 220 (L) x 107 (szer.) x25(wys.) mm
Kąt ruchu pitching:	45 °, może zapewnić wygodę i dostosować kąt widzenia

Waga:	0,9 kg (brutto)
Środowisko	
Temperatura pracy:	-20~70 A18
Temperatura przechowywania;	-40~80 A19
Wilgotność pracy:	10 ~ 85%
Wilgotność przechowywania:	10 ~ 90%
Zestaw poleceń	
<p>Przyjęcie międzynarodowego standardowego polecenia ogólnego ESC/POS, Można go używać w środowisku systemu DOS lub Windows. Nie wymaga żadnego sterownika. Treść może być wyświetlana tylko zgodnie z ustawioną kolejnością formatu ustawioną na wysyłanie danych.</p>	
<p>Z funkcją otwierania szuflady kasowej. Możliwość regulacji w każdym kierunku.</p>	













Odpowiednie dokumenty:
[Kierowca](#)