

# 43 mm Mini czytnik kart z paskiem magnetycznym

## wprowadzenie:

Seria MSR43 to ręczne czytniki kart magnetycznych z interfejsem UART, z wbudowanym chipem do dekodowania wysokiej jakości kart magnetycznych. Mają małe zużycie energii i dużą odporność na zakłócenia. Są całkowicie zgodne ze standardem dekodowania karty magnetycznej ISO AAMVA. Może czytać cardbi-directionally, swobodnie wybierać dane z klawiszem Enter lub bez i ma inteligentne oświetlenie, aby ostrzec, czy dane karty są odczytywane poprawnie. Wyjątkowa struktura instalacji magnetycznej sprawia, że odczyt kart jest bardziej stabilny i niezawodny, co jest opatentowaną technologią. Rozsądna konstrukcja produktu sprawia, że produkty są małe i kompaktowe.

## funkcje:

- u 123Track przeczytać
- u Ręczny czytnik typu swipetype
- u SupportISO AAMVA standard
- u Możliwość dwukierunkowego zapisu
- u Zgłębione 800 000 przejść elektroniki uzyskało 125 000 godzin
- u Szybkość transmisji 9600bps N 8 1 (domyślnie)
- u Zasilanie dostarczane 3,3-5V
- u Prędkość karty: 10 do 150 cm / s

## Aplikacje:

- u System POS
- u System członkostwa
- u SecurityControl
- u CAT (terminal autoryzacji kart)

## Wymagania środowiskowe:

- u Temperatura otoczenia
  - Przechowywanie: od -20 ° C do +70 ° C
  - Obsługa: od 0 ° C do + 60 ° C
- u Ambient RelativeHumidity
  - Przechowywanie: od 0 do 95%
  - Obsługa: od 10 do 90%

## Charakterystyka fizyczna:

- u Kolor:czarny
- u Waga:30g
- u obecny:Mniej niż 10 mA

u Locus operacyjny:Tylko wewnątrz  
u Zasilacz:DC 3.3 - 5V  
u Wymiary:43 \* 16 \* 22,5 mm

## Format danych:

**Baud oceniać:** 9600 (domyślnie), 8bitdata, Brak bitu parzystości, bit stopu 1.

ISO:

% Śledź 1 dane ? ; Śledź 2 dane ? + Śledź 3 dane ? CR

AAMVA:

% Śledź 1 dane ? ; Śledź 2 dane ? # Śledź 3 dane ? CR