

OCPP-88A-BU Wysoka prędkość 80mm termiczna drukarka pokwitowań Bluetooth + porty USB

(Model nr: OCPP-88A)



Cechy:

1. Unikalny wygląd dzięki niezawodnej formie;
2. Wysoka prędkość drukowania do 300 mm / s;
3. Opcjonalny automatyczny obcinacz;
4. Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa dla opcji
5. Dostępne są różne interfejsy: USB, USB + Serial + LAN; i Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Obsługiwany dźwięk i światło, odpowiedni do zastosowania w kuchni;
7. Obsługa wielokrotnego drukowania kodów 1D i QR;
8. Obsługa wielu międzynarodowych języków;
9. Dostępny zestaw SDK dla Androida i IOS;
10. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
11. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS.

Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Drukowanie znaków	576dots / line (domyślnie), 512dots / line; Postacie: chiński uproszczony 24x24 punkt, obsługa biblioteki fontów 18030, obsługa tradycyjnego Tajwanu i HK (skomplikowana czcionka), znaki ANK;
Czcionka	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250 mm / s dla jednego i dwóch interfejsów, 300 mm / s dla trzech interfejsów
Berło	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Polecenie drukowania	Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS
Kierowcy	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida i IOS.
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość nadruku 72 mm)

Średnica papieru	83 mm	
Grubość papieru	0,06-0,08 mm	
Nóż	Przecinarka automatyczna (opcjonalnie)	
Niezawodność drukowania	100 km	
Moc	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 stopni C	
Kontrastowa wilgotność	10-80%	
Wymiar zewnętrzny	190 * 145 * 145 (mm)	
Waga	1,60 kg	
Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCP-88A-U	Port USB z automatyczną obcinarką
	OCP-88A-URL	USB + port szeregowy + port LAN, z automatycznym obcinaniem
	OCP-88A-W	Wifi + port USB, z automatyczną przecinarką
	OCP-88A-BU	Bluetooth + USB, z automatycznym obcinaniem
	OCP-88A-U0	Port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP-88A-URL0	Port USB + port szeregowy + LAN, bez automatycznego odcinania
	OCP-88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP-88A-BU0	Bluetooth + USB, bez automatycznego obcinania

Obsługiwane języki:



Wtyczka zasilania dla opcji:



Tag: drukarka termiczna 80mm, drukarka kodów QR, drukarka bluetooth 80mm, drukarka Wi-Fi 80mm.