

## 15-calowy wielofunkcyjny ekran dotykowy Maszyna POS

(Model nr: POS -8829)

### Cechy:

Dobrze wyglądający projekt jest odpowiedni dla wielu pól POS

Rozwiązanie o niskim zużyciu energii gwarantuje jej stabilną jakość i bezpieczeństwo

Wyświetlacz klienta LED / LCD opcjonalny

MSR opcjonalne

Wifi opcjonalne

### Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i sklep z ciastkami

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

### Dane techniczne:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Model                             | POS 8829  |
| Opcjonalny kolor                  | Czarny / Wino czerwone  |
| Opcjonalne urządzenia peryferyjne | Czytnik pasków magnetycznych ISO Track 1/2/3; Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI |
| Zarząd Główny procesor            | Chipset Intel J1900   |
| Chipset                           | J1900   |
| Obsługa pamięci                   | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (do 4 GB)   |
| Hard Driver                       | SSD32GB   |
| Rozmiar panelu LCD                | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD   |
| Jasność                           | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Rozkład                           | 1024 * 768 (maks.)  |
| Ekran dotykowy                    | 5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy   |
| Kąt widzenia                      | Horyzont: 150; Pionowo: 140   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Port we / wy               | 1 * przycisk zasilania   |
|                            | Mysz PS2 * 1; Klawiatura PS2 * 1                                     |
|                            | Szeregowy * 1 męski DB9  |
|                            | HDMI * 1   |
|                            | VGA (15-pinowy subwoofer) * 1  |
|                            | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1  |
|                            | USB (2.0) * 6  |
|                            | Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1          |
| Temperatura robocza        | 0 do 40 stopni celsjusza   |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni celsjusza   |
| Pobór energii              | 35 W (maks.)   |
| Spełnienie                 | FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC                                    |
| Wymiary opakowania / waga  | 440 * 270 * 425 mm / 8 KG  |
| System operacyjny          | Windows XP Professional Embedded (zgodny z WE POS, Linux)            |
| Zasilacz                   | 110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A |