

# 20X2Characters Wyświetlacz klienta VFD w podwójnej linii

(Model nr: VFD220C)

## Cechy:

- 1 Podwójne linie Wyświetlacz VFD 20 \* 2 znaków;
- 1 Obsługa 26 języków krajów;
- 1 Wysokość bieguna jest regulowana;
- 1 360 stopni kąt obrotu;
- 1 Obsługuje polecenia ESC / POS i CD5220
- 1 3 rodzaje o różnej wysokości do wyboru

## Specyfikacje:

- 1 Próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewniający doskonałą widoczność pod szerokim kątem widzenia.
- 1 Dostępne w postaci znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w 20 kolumnach na 2 linie.
- 1 Trzydzieści zestawów znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków zdefiniowanych przez użytkownika zapewnia całkowitą elastyczność czcionek wyświetlanych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Displaycan może obracać się i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Regulowana wysokość wyświetlacza.
- 1 Powerm może być pozyskiwany z systemu, przy czym wspornik i zestaw kabli są dostarczane w typowej konfiguracji.
- 1 Adaptery w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć AC.

<b>Kolor ramki</b>	Czarny / biały / cyjan
<b>Kolor wyświetlacza</b>	Niebieski zielony
<b>Metoda wyświetlania</b>	Próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny
<b>Tryb wyświetlania</b>	2 linie * 20 znaków
<b>Jasność</b>	700cd / m <sup>2</sup>
<b>Typ postaci</b>	96 alfanumerycznych, 26 rodzajów międzynarodowego zestawu znaków
<b>Czcionka postaci</b>	Matryca punktowa 5X7
<b>Rozmiar postaci</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Rozmiar kropki</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Strona kodowa</b>	20 <b>Strona kodowa</b>
<b>Obszar wyświetlania</b>	-5 ~ 60 °
<b>Wymiar panelu</b>	204 (szer.) * 67 (wys.) * 40 (gł.)
<b>Kąt widzenia</b>	188 mm (dł.) × 40 mm [W]
<b>Obrót poziomy</b>	Max 350 °
<b>Waga</b>	0,9 kg
<b>Tryb poleceń</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....
<b>Wsparcie językowe</b>	Angielski (USA), angielski (brytyjski), turecki, bośnia, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farerski, fiński, flamandzki, francuski, fr kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, Litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki...

<b>Berło</b>	RS232 (szeregowy) lub USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 punktów bazowych,
<b>MTBF</b>	40 000 godzin
<b>Zasilacz</b>	DC5V 1A
<b>Certyfikat</b>	CE, ROHS, FCC



# VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

