

## Leitor de cartão de faixa magnética de tripla faixa de 170 mm (Modelo: CR7400)

### Especificações:

|                        |  |               |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| Dimensão               | 170 mm x 44 mm x 42 mm   |               |                |
| Peso                   | 0,2 kg   |               |                |
| Fonte de energia       | + 5V DV $\pm$ 5%   |               |                |
| Consumo de energia     | & lt; 10mA   |               |                |
| Cartão Padrão          | ISO7811, AAMVA, CA DMV   |               |                |
| Faixa Pos ition        | Faixa 1  | Track 2       | Faixa 3        |
| Densidade de Gravação  | 210 BPI  | 75 BPI        | 210 BPI        |
| Capacidade de gravação | 76 caracteres  | 37 caracteres | 107 caracteres |
| Interface              | USB (padrão), PS2 (opcional), RS232 (opcional)                         |               |                |
| Função principal       | Somente leitura 1.5mm  |               |                |
| Velocidade de operação | 10 ~ 100cm / seg   |               |                |
| Vida de cabeça         | 500.000 furtos de cartão   |               |                |
| Taxa de erro           | Menos de 0,5% (cartão de teste JSE)                                    |               |                |
| Temperatura            | Armazenamento: -30 ° C a + 70 ° C Em funcionamento: -20 ° C a + 50 ° C |               |                |
| Umidade                | Armazenamento: 0% a 95% RH Operacional: 20% a 90% RH                   |               |                |

### Documentos relevantes:

Você quer saber mais produto informação?Por favor Clique aqui. 

[Especificação](#)

[Manual do usuário](#)