

Visor LCD de linha dupla de 30x2 caracteres para o cliente

(Modelo No.: OCPD-LCD230C-C1)

Recursos:

Suporta 11 modos de comando incluídos EPSON etc.

Compatível com 95 idiomas nacionais;

Fonte de alimentação de 5 V a 24 V para evitar qualquer uso descuidado de entrada de energia inadequada;

Pode mostrar 2 linhas * 30 colunas ou 2 linhas * 15 chinês;

O driver POS / J POS é padrão.

Ficha de dados:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Geral | Método de exibição | Display negativo TN-LCD (branco sobre fundo azul) |
| | personagens | 30 colunas * 2 linhas ou 20 chineses * 2 linhas |
| | brilho | 1200cd / m ² |
| | Fonte do personagem | Matriz de pontos 16 * 16 |
| | Tipo de personagem | 95 alfanuméricos, 32 caracteres internacionais |
| | Tamanho do personagem | 9,92 [H] × 4,75 [W] mm [Chinês: 9,92 * 9,5 mm] |
| | Tamanho do ponto [X × Y] | 0,426 (H) x 0,6 (V) mm |
| | Tamanho da janela | 142,7 (H) x 19,82 (V) mm |
| | Tamanho PCB | 160 [L] × 36,6 [W] × 10,1 [H] mm |
| Peso | Aprox.65,5 gramas | |
| Modo de Comandos | LD220 [EPSON POS D101 [AEDEX [UTC / S [UTC / P [ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL | |
| Suporte de linguas | FRANÇA [ALEMANHA [Reino Unido [DINAMARCA [SUÉCIA [ITÁLIA [ESPANHA [JAPÃO [NORUEGA [DINAMARCAII [ESLAVÔNICO [RÚSSIA [Português [Francês canadense [Nórdico [Turco [Grego Europeu Ocidental Latim.CP858 [CP860 [Polonês WCP1252 [CP860 [Polonês [TURK7 [WPC1250 [WPC1253 [GREGO [WPC1255 [Hebraico [WPC1251 [CP866 [CP852 [CP737 [DOS grego [CP858 [CP864 [Árabe [Farsi [Irã, CP936-GBK, Chinês tradicional, Chinês simplificado | |
| Interface | RS-232 [serial] ou USB Virtual COM | |
| Conexão | Baud | Conexão direta 9600 ou 19200 bps |
| Confiabilidade | MTBF | 30000 horas |
| Poder | Consumo | 5-24 VDC |
| Segurança | Padrões EMC Padrões de segurança | FCC [CE [ROHS |

