Leitor de cartão magnético de 43 mm

introdução

Os produtos em série MSR43 são máquinas de leitura de cartão magnético operadas por furto manual com interface UART, adotando um chip de decodificação de cartão magnético integrado. Eles têm consumo de pequena eletricidade e forte resistência à interferência. Eles cumprem completamente o padrão de decodificação de cartões magnéticos ISO AAMVA. Ele pode ler cardbi-direcionalmente, livre para escolher dados com ou sem tecla enter e possui luzes inteligentes para alertar se os dados do cartão são lidos corretamente. Requintada estrutura de instalação magnética torna a leitura de cartões mais estável e confiável, que é a nossa tecnologia patenteada. O design de produto razoável torna os produtos pequenos e compactos.

Características

- você 123Track read
- você Leitor manual swipetype
- você Padrão de SupportISO AAMVA
- você Capacidade de leitura bidirecional
- você Headrated 800.000 passes eletrônicos avaliados 125.000 horas
- você Taxa de transmissão 9600bps N 8 1 (padrão)
- você Alimentação fornecida 3.3-5V
- você Velocidade de Cardfeeding: 10 a 150 cm / seg

Aplicações

- você Sistema POS
- você Sistema de associação
- você Controle de segurança
- você CAT (terminal de autorização de cartão)

Requisitos de Ambiente

- você Temperatura ambiente
 - Armazenamento: -20 C a +70 C
 - Operação: 0 C a +60 C
- você Humidade relativa ambiente
 - Armazenamento: 0 a 95%
 - Operação: 10 a 90%

Características físicas

- você Cor Preto
- você Peso 30g
- você Atual Menos do que 10mA
- você Local de Operação Apenas interior

você Fonte de energia □ DC 3,3 - 5V
você Dimensões □ 43 * 16 * 22,5 mm

Formato de dados □

Baud taxa: 9600 (padrão), 8bitdata, Sem bit de paridade, Pare o bit 1.

ISO:

% Rastrear 1 □ ; Rastrear 2 □ + Rastrear 3 □ CR
dados dados dados

AAMVA:

% Rastrear 1 □ ; Rastrear 2 □ # Rastrear 3 □ CR
dados dados dados