## 2.4g e Bluetooth M ini R ing Bar - scanner de código

(S/N: OCBS-R06)





## **Características:**

- Transmissão 3 em 1 🛘 Com fio, 2.4G sem fio, Bluetooth
- TamAnho pequeno com grande armazenamento, portátil e suportável
- Podridão acional e design de anel vestível, 330 ° rotação livre, alterne facilmente para a esquerda e para a direita

- Use diretamente nos dedos, facilidade de instalar e remover
- Bateria embutida de 500mAh, pode continuar trabalhando por até 10 horas, mas só precisa
  2 horas para carregar.

## **Especificação**

Modelo	- R06
Cor	Preto
Material	ABSTPR
Atual	Trabalhando atual ( Padrão):<2 1 0mA
Acuai	Corrente de espera ( Padrão): < 10 mA
Tensão de entrada	5 VCC (/- 10%)
Bateria	
Dateria	50 0mAH trabalha continuamente 10 horas, tempo de carga 3-4H
Processador	MCU ARM de 32 bits
Memória	16 MB armazenam códigos de barras de 10 mil
Interface	Teclado USB HID/USB COM2.4GBluetooth
Cabo	Cabo tipo C para carregamento e digitalização com fio
Grau IP	IP42
Indicadores de leitura	Luz LED e campainha &Vibração
Sistema suportado	Linux , Android , MAC , janelas
Imagens sensor	Imagem CMOS ,640*480, obturador global
Fonte de luz	LED vermelho (miramento) LED branco (iluminação)
Resolução	3mil (Código39,PCS 0,9)
Modo de gatilho	Modo manual, modo de varredura contínua, modo de
	autodetecção
Distância de transmissão	2,4G≤80m(Alcance visual [] Bluetooth≤30m ( Alcance visual []
Proteção ESD	8 Descarga de ar KV
Resistência ao choque	2 m queda livre em superfície de concreto
contraste de impressão	≥ 20 %
Bar - códigos	1D: 1D: UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , ISSN , ISBN , Código
Bai - Codigos	128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11,
	Intercalado 2 de 5 , Matriz 2 de 5 , Industrial 2 de 5 , Padrão 2
	de 5 IATA , código32 , Codabar , NW-7 , Plessey , MSI Plessey ,
	RSS , Correio da China
	2D: QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix,
	AZTEC
Ângulo de leitura	Passo: 0-360°; Rolar (inclinação): ± 55 °; Inclinação
	(guinada): ± 55 °
Físico	
Peso	50 g
Dimensão	47* 30* 50 milímetros
Caixa de pacote	110* 90* 45 milímetros /100g
<u>Ambiente</u>	
Trabalhando temperatura	O a 4 5 graus centígrados , 10%~80% Sem
e umidade	condensação
Armazenar temperatura e	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem
umidade	condensação
	, ,















2D BARCODE SCANNER



USER MANUAL Bluetooth/Wireless















