

# OCBS -T203 Desktop Hand Grátis 1D / 2D Imaging Barcode Scanner

(M / n: OCBS -t203)

2D Barcode Scanning Platform Movement é um movimento de alto desempenho, possuindo a habilidade, alta precisão, velocidade, compatibilidade e outros recursos, ele pode identificar rapidamente o código de barras 1D / 2D, código de tela móvel, código de pagamento móvel. Os produtos são amplamente usados de varejo, supermercados, tabaco, logística, armazenagem, cuidados de saúde, roupas e outras áreas que são os produtos mais econômicos no mercado para sua melhor escolha.

Suporte: Alipay And Wechat faz coleções; Pagamento móvel 2D de código de barras.

Suporte: Alipay, Imposto Nacional, Aisino, Melhor Woneer, Relâmpago Faturamento.

Apoio: Wechat Billing Assistant, faturamento de relâmpago. (Personalizado)

## Recursos Resumo:

32 bits dual-chip e decodificação de DSP.	Armado com chip de braço de 32 bits e DSP de tecnologia, o produto é capaz de ler 1D, bem como códigos de barras 2D de alto volume na tela coberta com filme protetor.
2D códigos de barras fazem coleções	Suporte Pagamento 2D de código de barras com Alipay e Wechat.
Faturamento de relâmpago	Apoio com Alipay, Imposto Nacional, Aisino, Melhor Woneer, Wechat, Relâmpago Faturamento. Assistente de faturamento do Wechat, faturamento de relâmpago. (Personalizado)
Super longa profundidade de campo	0-200mm @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Alta precisão	A precisão de decodificação 5mil.
Maior densidade de integração	A tecnologia de programação de nova geração é adotada para reduzir os componentes discretos de forma a fortalecer a densidade da integração e reduzir a taxa de quebra.
Simples de configurar	Insira configurações de configuração de configuração de configuração de configuração, apenas três etapas, simples e prática.
USB de drivers gratuitos:	Conecte e opere, o Windows vem com driver, não é necessário instalar o driver.
Preencha o interruptor de luz	Fácil de alternar ativar entre desativar.
Acrílico anti-risco	Adote material anti-risco importado para garantir que a janela impeça do zero após o uso por muito tempo.
Orador estéreo	Alto-falante estéreo adotada de qualidade acústica graciosa e vigorosa em vez de afiada e monótona.
Garantia de qualidade militar	Cada peça sobressalente está sujeita a inspeção rigorosa e todos os produtos estão em teste rigoroso para garantir a taxa de qualificação de 100%.
Teste de envelhecimento	Todos os produtos são passados 72 horas de teste de envelhecimento e teste de operação real antes da remessa.
Teste livre de mordida	Os produtos passaram cinco milhões de milhões de erros.
Propriedade intelectual proprietária:	Nossos produtos são de propriedade intelectual independente da aparência, hardware e software. Enquanto isso, obtivemos a patente de design de layout, patente do modelo de utilidade, patente de invenção e copyright de software.
Luzes indicadoras de led bi-cor:	Adotar luzes indicador de LED BI-Color para exibir diferentes condições na operação. Standby: Verde; decodificação: vermelho.
Interface fácil de instalar	Pode ser facilmente instalado e movido sem nenhuma ferramenta, você não precisa mais de cliques encontrados.
Embalagem requintada:	A embalagem adota papelão importada e cada um deles poderia suportar 50kg forças externas. Não estaria fora de forma quando alguém ficar de pé depois de colocar um pedaço de madeira. Além disso, a embalagem delicada e compacta também pode economizar frete.

## PerformanceParameter:

Sensor de imagem		CMOS.
Píxeis		752 * 480 CMOS
Iluminação		luz branca, levou
simbologias		Código128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 de 5, Industrial 25, Standard 25, Código 39, Codeabar, Código 93, Código 11, Plessey, Msi-Plessey, GS1-Databela (RSS), (RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-Expandir) PDF417, QR Code (QR1 / 2, micro), matriz de dados (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código de hanxina.
Resolução		≥5mil
Tolerância ao movimento		2,5 m / s
Ângulo de varredura	Tom	± 50 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Skew
	Rolar	± 360 ° @ 0 ° Passo e 0 ° Skew
	Skew.	± 60 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Passo
Interface		USB HID-KBW, porta virtual USB, USB HID- POS TTL-232, RS-232
Campo de visão		Horizontal 44 °, vertical 33,2 °
Campo de profateria	EAN-13.	0cm-20cm (13mil)
	PDF 417.	0cm-7cm (6,67mil)
	Código 39.	0 cm-12cm (5mil) (Figura 1)
	Matriz data.	0cm-4cm (10mil)
	Código QR	0cm-10cm (15mil)
Dimensões (l * w * h)		89 * 108 * 143mm (Figura 2)
Peso		245g (apenas plataforma de digitalização)
Temperatura de operação		20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Temperatura de armazenamento		-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Umidade		5% ~ 95% (não condensação)
ESD.		± 14 kV (descarga aérea), ± 8 kV (descarga direta)
Derrubar		1,2m cai para concreto (por seis lados, uma queda por lado)
Selando		IP 52.







Aocom®  
Express

---



