

## 58MM Big Paper Warehouse Thermal R Impressora receipt

(M / N: OCPP-587)

### Descrição do Produto:

OCPP-587 é uma impressora térmica de 58MM, O design requintado de moda, pequeno e inteligente, com um sentido altamente tecnológico. Usando um grande motor e um grande projeto de movimento de engrenagens, arraste um rolo de diâmetro grande de 83MM e obtenha uma impressão de alta velocidade de 130 mm / s ao mesmo tempo, a solução perfeita para resolver o problema do suporte de impressora comum de 58 mm rolo de pequeno diâmetro, velocidade de impressão lenta, habilitação imprimir mais eficiente. Ao mesmo tempo, fornece uma interface rica, incluindo a porta de rede (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, habilite a impressão mais flexível e conveniente.

### Performance do produto:

- Aparência design compacto, tecnologia da moda;
- Fácil estrutura de alimentação de papel, operação simples e conveniente;
- Alta confiabilidade do motor grande e movimento de engrenagem grande;
- Impressão de 130 mm / s, melhorar significativamente a eficiência de impressão;
- Design de armazém de papel grande, o suporte perfeito para rolos de grande diâmetro de 83MM;
- Interface rica opcional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Suporta GB18030 fonte grande e multi idioma;
- Suporta LOGO e downloads de gráficos e impressão;
- Suporta Windows, Linux, Android e impressão do sistema IOS;
- Interface Ethernet 100M, imprima rapidamente, evitando perder contas.

### Parâmetros da impressora:

Unid	Parâmetros	
Parâmetros de impressão	Método de impressão	Linha Térmica
	Método de impressão	48MM
	Resolução	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Velocidade de impressão	130mm/Segundo
	Tipo de interface	USB,COM,Internet(100M),WI-FI,GPRS,Bluetooth
	Espaçamento entre linhas	3.75 milímetros(Pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando)
	N ° de linha	Fonte A:32 personagem / Linha Fonte B:42 personagem / Linha Simples, chinês tradicional-16 linhas
Código de barras Caráter	Personagem	Standard GB18030 chinês simplificado / tradicional Fontes
	Tamanho do caractere	ANKpersonagem,Fonte A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24) Fonte B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17) Simplificado/Chinês tradicional:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Pontos)
Impressão gráfica	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	Código de barras 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código de barras 2D:CÓDIGO QR
Papel	Impressão gráfica	Suporta download e impressão de mapas de bits
Impressão comandos Poder	Tipo	Rolo térmico
	Largura	57.5 ± 0.5mm
	Diâmetro	≤83milímetros
	Método de alimentação	Alimentação fácil (alimentação Clameshell)
Impressão comandos Poder	Comandos	ESC / POS
	Adaptador de energia	Entrada:AC 100V-240V,50-60Hz Saída:DC 12V / 2A
	Saída da gaveta de Casher	DC 12V / 1A

Amortecedor	Buffer de entrada	4K
características físicas	NV Flash	40K
	Peso	750g
Ambiente	Dimensão	180 * 115 * 127 (MM)
	Trabalhando	Temp:5 ~ 45 °C, Umidade:10 ~ 80%
Parâmetro de confiabilidade	Armazenamento	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidade:10 ~ 90%(Sem orvalho)
	Print Head Life	100KM(Densidade de impressão≤12,5)
Programas	Motorista	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10