

Mini Impressora térmica

(Modelo No .: OCPP-M03)

Características:

- Suporte Windows, JAVA, Android, IOS ou sistema operacional Android + IOS;
- USB, RS-232, Bluetooth (opcional) comunicação;
- Indicador de carga da bateria, eAsy para saber o poder de descanso;
- Modify impressora bluetooth nome e password online;
- Código QR suportado;
- Maior velocidade de impressão 90mm / seg;
- 100 km TPH Vida;
- Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade;
- Adaptador de alimentação padrão, carga do carro disponível.

Especificações:

Dimensão geral (W x D x H)	105 x 75 x 45mm
Peso	134g
Cor	Preto
Largura de impressão efetiva	48mm
Método de impressão	Impressão de linhas térmicas
Comandos de impressão	Conjunto de comandos compatível ESC / POS
Velocidade de impressão	Até 90mm / seg
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)
Imprimir fonte	12x24 / 24x24
Capacidade de coluna	32 colunas / 16 colunas
Tamanho do caractere	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (peso x peso úmido)
Dimensões do papel	58,0 ± 0,1 mm x diâmetro 40,0 mm
Espessura do papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Kanji Alfanumérico / Chinês
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Instantâneo	256KB
Adaptador de energia	9V DC / 2A
Energia da bateria	7.4V DC / 1500mA; A bateria pode ficar por 4-5 dias, quando é de potência total, pode imprimir papel de 120-150m
Outras características	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10 ° C~50 ° C, umidade: 10%~90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 ° C~70 ° C, umidade: 5%~95%
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado, letra e digital para opção, no máximo de 30 caracteres ASCII.

Senha	Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado. No máximo 6 digitais.
Dimensão do plugue de alimentação	3,5 * 1,1 mm

Informações sobre pedidos:

OCPP-M03-BB	Bluetooth + USB + COM, Win + Java + Android, bateria
OCPP-M03-BB-I	Bluetooth + USB + COM, IOS, bateria
OCPP-M03-BB-AI	Bluetooth + USB + COM, Win + Java + Android + IOS, bateria
OCPP-M03-UB	USB + COM, Win + Java + Android, bateria
OCPP-M03-UR	USB + COM, Win + Java + Android, sem bateria