

15,6 дюйма все в одном сенсорном терминале Windows POS (пос8619)

Функции

Терминал POS, терминал для сенсорного терминала, все в одном POS-терминале Windows POS

Двухъядерный процессор Intel Celeron ж1900 с тактовой частотой 1, 8 ГГц

Твердотельные накопители жестких дисков (по умолчанию), SSD 64 ГБ и хдд320г для необязательного

5-проводочный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для необязательного

Устройство чтения карт и ВФД клиента для необязательного отображения

Приложения

РесторанPOS-компьютер, все в одном компьютере

Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафе, кафе, пекарня и кондитерская

Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, магазин, магазин косметики и Парикмахерская

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Спецификации

Терминал POS, терминал для сенсорного терминала, все в одном POS-терминале Windows POS

Модели	POS-8619
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительные периферийные устройства	Вфд220е
Основная плата	Процессоры Intel ® Celeron ®
ЦП	Двухъядерный процессор Intel Celeron ж1900 с тактовой частотой 1, 8 ГГц
Микросхем	Intel нм70
Поддержка памяти	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	ЖКИ монитор TFT с диагональю 15 дюймов
Яркости	350кд/м ²
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода/вывода	1 * кнопка питания 12В в разьеме 1 Пс2кб/MS * 1 Последовательный порт * 1 DB9 Параллельный: 1 * д625 параллельный порт VGA (15пин D-Sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Аудио выход * 1 Микрофонный вход * 1
Рабочая температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Соблюден	Маркировка FCC, класс A/CE/LVD/KXЦ
Упаковочный размер/вес	410 * 310 * 410мм/7,6 кг
Операционная система	Windows XP выше, встроенная, WEPOS, Linux

Адаптер питания	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А
-----------------	--

Описание продукта

Терминал POS, терминал для сенсорного терминала, все в одном POS-терминале Windows POS

