

80 мм термопринтер тепловой штрихкода принтер Цена (Модель: ОСРР-802)

Спецификация:

тепловой штрихкода принтер, Цена термопринтер, 80 мм термопринтер

Способ печати	Прямые тепловой
Размер символа	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Колонка потенциала	576dots/линия или 512dots/линия
Набор символов	PC347)Стандартный Европа[]Катакана[] PC850[]Многоязычный[]PC860[]португальский[] PC863[]Канадская французская[]PC865[]Северных стран[] Западная Европа[]греческий[]иврит[]Восточная Европа[]Иран[]WPC1252[]PC866 []Кириллица #2[] PC852[]Latin2[]PC858[]Iran[]латышский[]арабский[]PT151[]1251[]
Штрих-код	UPC-A/UPC-E/ЯНВАРЬ13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
Скорость печати	230 мм/сек
Приемный буфер	128 к байт
NV флеш буфера	256К байт
Ширина бумаги	79.5±0.5 мм
МСBF(Life)	100 км
Команда Печать	Совместим с ESC/POS
Ящик управления наличными	ПОСТОЯННОГО ТОКА 12-24V/1A
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Резец	Ручной резак
Рулонная бумага	79.5±0.5 мм * ф83mm
Интерфейс	Последовательный/параллельный/USB/LAN
Драйвер	Win 9 X / NT ME/2003 Win 2000/Win/Win Win/Win XP / Win Vista/win 7/Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход адаптера питания	AC 110В/220В, 50 ~ 60Hz; вывода:24В DC / 2.5A
Измерение	190x145x150mm
Вес	3,5 кг

Сведения о продукте:

тепловой штрихкода принтер, Цена термопринтер, 80 мм термопринтер



Соответствующие документы:

[*Specification](#)

[*Настройка IP-адреса вручную](#)

[*Инструкция по эксплуатации](#)

* Драйвера для всех системы windows

[*Драйвер для Linux](#)

[*Параметры принтера, установка инструменты](#)

*КОМПАКТ-ДИСК Файлы