

## 3-дюймовый прямой термический штрих-код этикетки этикетки с помощью автоматического резака

(M / N: ОСВР -015)

### Функции:

- Поддержка 8 видов обильной интерфейсной комбинации;
- Поддержка команды TSPL и ECS / POS;
- Поддержка ручной разрыва и авторезания;
- Поддерживает многолетний штрих-код и 2D-код;
- Поддержка функции мониторинга состояния принтера;
- Порт Ethernet 100 млн., Ультра высокой скорости передачи данных;
- 2 МБ Big Dram и 2 МБ буферной памяти;
- Стандарт от 25 до 80 мм регулируемый бумажный сепаратор;
- 150 км длиной жизни головки принтера.

### Технические параметры:

Метод печати	Прямой термический
Команда	TSPL и ESC / POS. (Можно изменить по конечному пользователю)
разрешение	203dpi,576dots / line.
Ширина печати	Макс = 72 мм
Тип бумаги	Термический лейбл принтер или непрерывный рЭквапт бумаги
Интерфейс	УнцияСоревнование/Ур/Ул/Урл/ U.+ БТ/ U + wifi / url + bt / url + wifi
Скорость печати	Мах = 152 мм / с для метки, Мах = 260 мм / с для мода квитанции
Ширина бумаги	20 мм-80 мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0.19.мм
Roll Dia.	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать бумаги	Ручная слеза и авторезание
Драма	2.Мб
Вспышка	2.Мб
Размер шрифта	Шрифт А: 12 * 24 (Standard), шрифт В: 9 * 17
Китайский	GB18030, Big5 24x24Dots
Японская / Корея	Служба поддержки
Пользовательский язык	PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT.
1d.	UPC-A / UPC-E / Jan13(EAN13.Несомненно/ Январь(En8.Несомненно/ Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY и т. Д.
2d.	QR., PDF417, DM
Печать головы жизнь	1.5.0 км
Резак жизнь	1 миллион
Бумажный сепаратор	Стандартный
Датчики	Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, бумажное замятие и обнаружение черного метки

Вход	AC 100V-240V 50/60 Гц	
Выход	DC 24V / 2.5A	
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Состояние хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, блок питания, Код питания, бумажный ролик, КОМПАКТ ДИСК, руководство по эксплуатации, Бумажный сепаратор (стандартный)	
Размеры	196 (d) x145 (w) x135 (h) мм	
Нетто	1.14 кг	
Общий вес	1,5 кг	
Отдельная коробка	Размер 30x19x18см (lwxh)	1УНАТ / коробка
Мастер коробки	Размер 62x36x52 см (lwxh)	12units / коробка
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







**Соответствующие документы:**

[OCBP -015 Спец.](#)

[Программное обеспечение для принтера на этикетке OCOM](#)