

2-дюймовый прямой термоэлементный принтер (M / N: ОСВР - 201. Несомненно

Функции:

USB или USB + интерфейс Bluetooth для опционально;

Функция автоматической проверки бумаги;

Температурный адаптивный контроль;

Поддержка режима квитанции и переключение режима метки;

Совместим с командой TSPL и ESC / POS;

Компактный и гладкий дизайн для стильных счетчиков.

Технические характеристики:

Метод печати	Прямой термический
разрешение	203dpi.
Команда	TSPL и ESC / POS
Переключение режима	Вспомогательный режим поддержки и переключение режима метки (Команда: hex: 1f 1b 1f 02 20 n 0d 0a, n = 31/30.default n = 30)
Ширина печати	48 мм
Скорость печати	Макс: 101 мм / с; мин: 50,8 мм / с
объем памяти	ДРАМ: 256 КБ Флэш: 576 КБ
Температура печатающей головки	Термистор
Бумага существует обнаружение	Микропереключатель
Интерфейс	USB ORUSB + Bluetooth
Обнаружение присутствия бумаги	Обнаружение присутствия бумаги
Штрих-код	Code128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 QRCODE, код DM, PDF417
Увеличение и вращение	(0 °, 90 ° 270 °, 360 °) в 1-10 раз увеличение в обоих направлениях; 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° вращения
Изображение	Monochromatic PCX, файлы изображений BMP могут быть загружены для Flash
Тип бумаги	Бумажный рулон, наклейка, клейкая наклейка и т. Д.
Ширина бумаги	20 мм ~ 60 мм
Ролл внешний	Макс 80 мм
Свернуть внутренний диаметр	Мин 25 мм
Бумага выключить тип	Отрывать

Вход электропитания	DC12V, 3A
Рабочая среда	5 ~ 45 °C, 20-80% RH (без конденсации)
Место хранения	-40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)
среда	





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201



Соответствующие
документы

[ОСВР -201.спецификация](#)