

## OCBS -T203 Desktop Free Bree 1D / 2D Imaging Scarcode сканер

(M / N: OCBS -T203)

2D CARCode ScanningPlatform Движение - это высокопроизводительное движение, pos SESSESSING Способность, высокая оценка, скорость, совместимость и другие функции, она может быстро идентифицировать 1D / 2D штрих-код, код мобильного телефона, код мобильного телефона. Продукты широко используются в розничной торговле, супермаркетами, табаком, логистикой, складированием, здравоохранением, одеждой и другими областями, которые являются наиболее экономически эффективными продуктами на Emarket для вашего лучшего выбора.

Поддержка: Alipay Andwechat делает коллекции; 2D Barcode Mobile Payment.

Поддержка: Alipay, Национальный налог, Аисино, Лучший конкурс, молния.

Поддержка: WECHAT BILLINGASISISTANT, молния выставления счетов. (На заказ)

Особенности сводки:

32-битный двойной чип и DSP декодирование	Вооруженный 32-битной струей ARM и DSP технологии, продукт способен читать 1D, а также с высоким объемом 2D штрих-кодов на экране, покрытый защитной пленкой.
2D штрих-коды делают сборники	Поддержка 2D платежа штрих-кода с Alipay и WECHAT.
Сказка молнии	Поддержка с Alipay, национальным налогом, айсино, лучшим фоуором, WECHAT, счетом на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)
Супер длинная глубина резкости	0-200 мм @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Высокая точность	Точность декодирования 5MIL.
Более высокая плотность интеграции	Технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.
Просто настроить	Введите настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.
USB бесплатных водителей:	Подключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер.
Заполнить выключатель света	Легко переключить включить между отключением.
Антикларальный акрил	Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.
Стереосикер	Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.
Обеспечение военного качества	Каждое запчасты подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.
Тест старения	Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.
Откусить свободный тест	Продукты проходили пять минут без ошибок.
Проприетарная интеллектуальная собственность:	Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилите, патент по утилите, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.
БИ-цветные светодиодные индикаторы света:	Принять индикатор VI-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.

Простой установленный интерфейс	Он может быть легко установлен и перемещен без каких-либо инструментов, вам больше не нужно находить клипы.
Изысканная упаковка:	Упаковка усыновит импортируемый картон, и каждый из них может выдерживать внешние силы 50 кг. Это не было бы вне формы, когда кто-то остановит его после того, как положить кусок дерева. Кроме того, деликатная и компактная упаковка также может экономить груз.

PerformanceParameter:

Датчик изображений	CMOS.	
Пиксели	752 * 480 CMOS	
Подсветка	Белый свет, светодиод	
Символологии	CODE128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, переплетенные 2 из 5, ITF-6, ITF-14, матрица 2 из 5, Промышленный 25, стандартный 25, код 39, CODABAR, код 93, код 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-Databar (RSS), (RSS-14, RSSS- Limited, RSS-расширение) PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), матрица данных (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), код Hanxin.	
Разрешение	≥5mil.	
Толерантность движения	2,5 м / с	
Угол сканирования	Подача	± 50 ° @ 0 ° рулон и 0 ° скатывается
	Рулон	± 360 ° @ 0 ° шаг и 0 ° скатывается
	Переплетать	± 60 ° @ 0 ° рулон и 0 ° шаг
Интерфейс	USB HID-KBW, USB Виртуальный порт, USB Hid- POS TTL-232, RS-232	
Поле зрения	Горизонтальный 44 °, вертикальный 33,2 °	
Глубина резкости	ОИНА-13.	0см-20см (13 мил)
	PDF 417.	0см-7см (6,67 мил)
	Код 39.	0см-12см (5mil) (рисунок 1)
	Дата	0см-4см (10 мл)
	Матрицы	0см-10см (15 мил)
Размеры (l * w * h)	89 * 108 * 143 мм (Рисунок 2)	
Масса	245G (только сканирующая платформа)	
Рабочая Температура	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Температура хранения	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
Влажность	5% ~ 95% (неконденсированные)	
Эс?	± 14 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)	
Уронить	1,2 м капли к бетону (для шести сторон, одна капля на стороне)	
Герметизация	IP 52.	







Aocom®  
Express

---



