

Функции:

Высокое разрешение 1280*1024 миллионов, сверхбольшое окно . Поддержка высокоплотного антибелого кода .

Высокоскоростная технология 2D-изображения . Штрих-код регистратора скорости в розничной торговле . Высокопрочный корпус, выдерживающий падение с высоты 1,5 м, степень защиты IP52.

Технические характеристики:

Модель	OCBS-T211
Вещь	Всенаправленный 2D настольный сканер штрих-кода
Цвет	Черный
Материал	АБС+ПК
IP класс	IP52
Интерфейс	USB (RS232 можно настроить)
Профессор	32-битный микроконтроллер ARM + DSP
Режим триггера	Автоопределение
Режим подсказки	Зуммер, световой индикатор (светодиод)
Зеркальный код	Поддерживать
Функция счета	Поддерживать
Кнопка	Переключатель звуковой частоты; Переключение режима «Только 1D» или «1D и 2D»
Источник питания	5 В постоянного тока 2 А
Потребляемая мощность	1,71 Вт (в рабочем режиме) , 0,87 Вт (в режиме ожидания) , 2,45 Вт (максимум)
Поддерживаемый язык	английский, немецкий, французский, итальянский, русский, финский, норвежский и т. д.
Поддерживаемая система	Linux , Android , Windows XP , 7 , 8 , 10 , MAC
Защита от электростатического разряда	разрядка воздуха 15кВ
Ударопрочность	Свободное падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Датчик	КМОП-сенсор
Источник света	КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД
Устойчивость к движению	3,82 м/с
Частота битовых ошибок	1/5000000
Режим чтения	Изображение
Сканирующий ангел	Roll360° , Pitch45° , Yew45°
Контраст печати	≥30%
Разрешение	Код39 4мил
Глубина сканирования	5mil code39: 1 см -- 14 см, 13mil UPC-A : 2 см -- 34 см 20mil code39 : 1 см -- 35 см, 6.7mil PDF417 : 1 см -- 9 см Матрица данных 10 мил: 1 см -- 10 см 15mil Data Matrix: 1 см -- 20 см 1D Оплата: 0 см -- 50 см, 2D Оплата: 0 см -- 50 см
Возможность декодирования	1D: Interleaved 2 из 5 , Standard 2 из 5 , Matri 2 из 5 Code39-Regular , Code39-Full ASCII , Code32 Code93-Regular , Code93-Full ASCII , Code128 EAN/GSL/UCC-128 , Codabar , MSI EAN/JAN -13 , UPC-A , EAN/JAN-8 Code11 , UPC-E0/E1 2D: MICRO QR , матрица данных , QR AZTEC , PDF417
Масса	Вес брутто: 1000 г
Упаковка	20 0*1 83 *1 54 мм
12 в 1 коробке	615 * 385 * 325 мм/ 13,2 кг

Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации









