

58мм Термопринтер

(ОСРР-58Е)

Внедрение продукции:

ОСРР-58Е это

хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма состоит из твердого материала,

Изысканный workmanship.Transparent дизайн обложки, простой и способ, легко для пользователей знать

бумажные рулоны «Использование статуса,ОСРР-58Е принять встроенный блок питания, не только экономит место,

но также легко для пользователей настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичных

печать.

Особенности продукта:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации
- Built в источник питания дизайн, для экономии места и более удобного настроить;
- Transparent обложка дизайна, пользователь может знать, как использовать статус рулона в любое время;
- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать необычный персонаж
- Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для использованияRS повсюду мир;
- Поддержка загрузки и печати LOGO& Амп;графика;
- Поддержка системы Windows, Linux, Android и IOS печать

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

параметры:

| Предметы | параметры |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--|
| Параметры печати | Способ печати | Термическая линия |
| | печать WIDp | 48MM |
| | разрешение | 384dots / Line(8dots / мм,203dpi) |
| | Скорость печати | 90мм / Second |
| | Тип интерфейса | USB,USB + Bluetooth |
| | Межстрочный интервал | 3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами) |
| Символ штрихового кода | Номер строки | Шрифт А:32 символ / линия Шрифт В:42 символ / Line |
| | символ | Простой, традиционный китайский-16 строк стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты |
| | Размер символа | АНКперсонаж,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24точек) Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17точек) упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 dotc) |
| | Расширенный набор символов | PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский) |
| Графическая печать | Шрифт | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128 |
| | Графическая печать | Поддержка bitmap загрузки и печати |
| Бумага | Тип | Тепловой рулон |
| | Ширина | 570,5 ± 0,5 мм |
| | Диаметр | ≤60мм |
| | Способ подачи | Легкая подача (подача скотча) |
| Команды печати | команды | ESC / POS |
| | Мощность | Блок питания вход:AC 100V-240V,50-60Гц Выход:DC 12V / 2A |
| буфер | Выход кассера | DC 12V / 1A |
| | Входной буфер | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| физические характеристики | вес | 590г |
| | измерение | 185 * 130 * 112 (MM) |
| | За работой | температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80% |
| Параметр надежности | Место хранения | температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы) |
| | Версия для печати | 50KM(плотность печати≤12.5) |