

15-дюймовый сенсорный POS терминал с алюминиевым основанием

- 1513П)

ОСОМ 1513П POS Терминал имеет основу из алюминиевого сплава, имеет Intel Celeron и процессор Intel Core I серии на выбор , легко установить 2nd дисплей, MCP, VFD в качестве модулей. Эту модель очень удобно обслуживать, сняв заднюю крышку, и она имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения большего количества внешних устройств.

Функции:



Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 на выбор;

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

3-дорожечный дисплей покупателя MSR и VFD220 в качестве опции;

Плоская и водонепроницаемая поверхность дисплея, устойчивая к царапинам.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и кондитерская;

Розничная торговля: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высококлассная парикмахерская;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов;

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянок, гостиниц, авиации, метро, станций и причалов.

Параметр

Модель	POS-1513П
Имя	15,1-дюймовый сенсорный экран из алюминиевого сплава POS Терминал
Корпус	Корпус из пластика и основание из алюминиевого сплава.
Цвет	машина полностью черного цвета
Отображать	
Главный экран	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1024*768
Яркость	250кд/м2
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальное: 150
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG
Дополнительный дисплей	Дисплей 9,7 дюйма без сенсорной функции
Дисплей клиента	2*20 VFD-дисплея, установленные на задней крышке (опция)
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ/8 ГБ на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Поддержка Windows 10/11
Возможности подключения	

Внешний Порт ввода-вывода (J4125)	Кнопка питания*1
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
	ЛВС: RJ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем VGA D-sub *1
	RS232*2
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1
Параметры	
MSR	3-дорожечный MSR
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Упаковка	
Масса	Нетто 5,5 кг, брутто 7,0 кг
Пакет с пеной внутри	440*290*425 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
Другой	
Согласие	Класс А/CE/маркировка FCC/LVD/CCC













