

Кассовый аппарат с сенсорным экраном и экраном из литого под давлением алюминия с диагональю 15,1 дюйма.

(М/Н: POS-1518)

ОСОМ POS-1518 POS Терминал имеет корпус и основание из алюминиевого сплава, имеет Intel ЦП Celeron и Intel Core I серии на выбор. он имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:



Хорошая система отвода тепла POS хорошо работать в более суровых условиях;

Прокладка кабелей делает кассу более аккуратной и экономит много места для использования;

Поддерживает дополнительный экран «One Line Connect»;

Более научная отдельная конструкция для простоты обслуживания, погрузки и разгрузки;

Двойное складное основание позволяет уменьшить размер упаковки и сэкономить на доставке;

Гибкая база позволяет POS быть размещены разными способами и подходят для разных счетчиков.

Спецификация

Модель	POS-1518
Имя	15,1-дюймовый сенсорный POS Терминал
Материал корпуса	Алюминиевый сплав плюс АБС
Отображать	
Главный экран	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	IPS-экран 1024*768
Яркость	350кд/м ²
Угол обзора	Горизонт: 178, Вертикаль: 178
Сенсорный экран	Многоточечное проецируемое емкостное касание GG
Дополнительный дисплей	9,7-дюймовый дисплей в качестве опции
МСП	3-дорожечный кард-ридер в качестве опции
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J6412, 2,0 ГГц или Celeron J4125, процессор Intel Core I3/I5, 11-й (опция)
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель M.2 емкостью 64 ГБ или выше, до 512 ГБ
ЛВС/БЛВС	10/100/1000 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Поддержка Windows 10/11
Возможности подключения	
Внешний Порт ввода-вывода J6412	Кнопка питания*1
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
	Локальная сеть: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1
	Линейный выход и вход микрофона 2 в 1 JACK*1
	Индивидуальный порт Type C для второго дисплея (опционально)
Среда	
Рабочая Температура	от 0 до 50 градусов по Цельсию
Температура хранения	от -20 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~90% Без конденсации
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации

Упаковка	
Масса	Нетто: 6,0 кг, брутто: 7,7 кг
Пакет с пеной внутри	436*400*166 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC

