

15-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей (Модель №: TM-1502)

Функции:



Многофункциональная клавиша настройки;

5- или 4-проводная сенсорная панель на выбор;

ЖК-панель класса A со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1024*768@60 Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Технические характеристики:

Модель	TM-1502
Имя	15,1-дюймовый сенсорный дисплей
Цвет	Вся машина черного цвета обычно
Материал	Складная база с пластиковым корпусом
VESA	75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн)
Язык экранного меню	Поддержка 8 видов международных языков
Отображать	
Область отображения	304,128(Г)* 228,096(В)
Шаг пикселя	0,297*0,297
Соотношение сторон	4:3
разрешение	1024*768

Яркость	250кд/м2
Контраст	700:1
Цвет дисплея	16,2 млн
Угол обзора	Горизонт: 135; По вертикали: 140
Время отклика	8 мс
Сенсорная функция	
Сенсорный экран	5-проводная резистивная сенсорная панель, 4-проводной сенсорный экран для опции
Структура	Пленка ITO и стекло ITO FIT
обработка поверхности	Противотуманная поверхность, антибликовое покрытие
Скорость ответа	<8 мс
Твердость поверхности	Твердость карандаша: 3H
Общий коэффициент пропускания света	72% выше
Прикоснись к жизни	>35000000 times
Связь	
Задний ввод/вывод	12 В постоянного тока в разъеме * 1
	USB *1 для сенсорной функции
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	HDMI*1 для варианта Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции)
Функция боковой клавиши	Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	от -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Упаковка	
Пакет с пеной внутри	430*180*385 мм/6,5 кг
4 в 1 коробке	630*440*390мм/21кг
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/2,6 А
Кабель	Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции)
Нажмите, связанные	Сенсорная ручка, диск с драйверами
Другой	
Сертификация	CE, ROHS, KXЦ, ФКК



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





Соответствующие документы:

Хотите узнать больше информации о продукте? образование? Пожалуйста Кликните сюда.

[Технические характеристики](#)