

الشاشة المزدوجة في كل واحده التجزئه نظام النقاط التجارية التي تعمل باللمس السوبر ماركت مع "10 الطابعة

(m/n: b10/b10-a-نقاط البيع)

:

عاليه التكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز ghz رباعيه كور 2.0 ج1900 انتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز
القياسية (الروبوت) 2gb rom ذاكره الوصول العشوائي +
فرقه القياسية (ويندوز) 2gb ذاكره الوصول العشوائي +
شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
أو 80 مم (اختياري) الطابعة الحرارية المدمجة 58
المضمن (اختياري) rfid قارئ
جزء العرض الأنفاق

تطبيقات:

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك
متاجر التجزئه: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالمية
الترفيه: سانا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكرة اليانصيب
تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورصيف

صور هاطهار



معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسى المجلس	windows رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900 انتل سيليرون
② رئيسى المجلس	(المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T 2 غيغاهرتز ، 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	(ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb
② ذاكره	(الروبوت) 2gb ذاكره الوصول العشوائي 8gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشة حجم	الشاشة الرئيسية 10.1 بوصه, نائب شاشه 10.1 بوصه
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري))
① منفذ الإدخال/الإخراج J1900	الناقل التسلسلي العام * 4
	rj45 * 1 منفذ
	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشة)
	db9 rs232 * 1 منفذ

port الإدخال/الإخراج (②) A83T	rj11 * 1 tf * 1 فتحه rj45 * 1 منفذ (لشاشة النائب) hdmi * 1 الناقل التسلسلي العام * 2 db9 rs232 * 1 منفذ صوت * 1 منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أو وتر الوظيفة (أندرويد	gps ، بلوتوث ، واي فاي
(اختياري العناصر windows)	db25 ، والكاميرا ، الجيل الثالث 3 msr ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، db9 rs232 * 3 ، ميناء مواز شاشة مقاس أخرى
(اختياري البنود (أندرويد	وغيرها ، msr ، وكاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، والجيل الثالث 3 من حجم الشاشة
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعينة	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة