

الطرفية مع طباعة حرارية POS بوصة ويندوز أو الروبوت 11.6

(M / N: POS -B11.6)

الميزات:

pos. أنيقة لآلة B قاعدة

Windows رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز لنظام Intel Celeron J1900 معالج

لنظام أندرويد ARM Cortex-A7 ثماني النواة ARM A83T معالج ثماني النواة

(جيجابايت رام + 8 جيجابايت روم قياسي (أندرويد 2

(Windows) قياسي SSD جيجا بايت رام + 32 جيجا بايت 2

شاشة لمس سعوية متعددة النقاط 11.6 بوصة

، بوصة وشاشة ثانوية لا تعمل باللمس 11.6

(طباعة حرارية مدمجة من 58 مم أو 80 مم (اختياري

(مدمج (اختياري MSR RFID قارئ

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كافيتريا ، محل حلويات ومعجنات

التاجر: شارع الأعمال ، البوتيكات ، المتاجر ، محل التجميل ومتجر الحلاقة من الدرجة العالية

منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقاط بيع تذاكر اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة والرصيف

معرض للصور الفوتوغرافية:



معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
② اللوحة الرئيسية	Cortex-A7 8-core ARM A83T to 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	اندرويد 5.1
①الذاكرة	SSD (Windows) غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 غيغابايت 2
②الذاكرة	(جيغا رام 8 جيغا رام (اندرويد 2
شاشة لمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	بوصة ، 11.6 9 :16
عرض العملاء	للعلماء (افتراضي) ، LCD شاشة عرض حجم ، VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس ، شاشة عرض العملاء الشاشة الأخرى أو شاشة عرض غير العملاء
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مزودة بقاطع آلي (خيارات
منفذ I / O (19J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لشاشة نائب)
	(يمكن إضافة منفذين اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
منفذ I / O (83A83T)	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لشاشة نائب)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) 2 * USB
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * OTG USB منفذ

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	بلوتوث وواي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	RFID ، MSR ، كاميرا ، 3G ، منفذ متوازي ، DB25 منفذ ، DB9 RS232 * 3
العناصر الاختيارية (Android)	بأبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 3G ، 4 كاميرا ، 3G
درجة حرارة التخزين	°C من -20 إلى 60
حجم التعبئة	سم 46 * 43 * 51
محول الطاقة	فولت / 50-60 هرتز مدخلات طاقة التيار المتردد ، خرج 12/24 فولت اعتمادًا 110-240 على الطاقة





POS-B11.6







POS-B11.6





► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products