

لمس الشاشة المزودة في كل واحد الشركات المصنعة مع الروبوت الاختياري أو نظام التشغيل ويندوز " 10

(m/n: نقاط البيع b10/b10-a)

:

عاليه التكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز ghz رابعه كور 2.0 J1900 انتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز
القياسية (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb
فرقه القياسية (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb
شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58
المضمن (اختياري) rfid قارئ
جزء العرض الأنيق

تطبيقات:

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك
متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
الترفيه: ساونا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكرة اليانصيب
تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطه ورسيف

صورهاظهار:



معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows) رابعه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	(المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 0 ، 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز)
② ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي 8 gb (الروبوت)
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 10.1 بوصه, نائب شاشه 10.1 بوصه
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm (اختياري)
① منفذ الإدخال/الإخراج J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	rj45 * 1 منفذ
	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشه)
	db9 rs232 * 1 منفذ

port (2) الإدخال/الإخراج (A83T)	rj11 * 1
	فتحه tf * 1
	منفذ rj45 * 1
	لشاشه النائب) 1 * hdmi
	الناقل التسلسلي العام * 2
	منفذ db9 rs232 * 1
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(اووثر الوظيفة (انديود	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(windows) اختياري العناصر	db25 ، والكاميرا ، الجيل الثالث 3 msr ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل مواز * 3 db9 rs232 ، ميناء مواز شاشه مقاس أخرى
(اختياري البنود (انديود	وغيرها ، msr ، وكاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والجيل الثالث 3 من حجم الشاشة
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة