

## الشاشات التي تعمل باللمس نظام النقاط في كل واحد مع الطابعة الحرارية " 10

(m/n: نقاط البيع -b10/b10-a)

:  
عاليه التكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز ghz رابعه كور 2.0 J1900 انتل سيليرون المعالج  
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز  
القياسية (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 2gb  
فرقه القياسية (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 2gb  
شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط  
أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58  
المضمن (اختياري) rfid قارئ  
جزء العرض الأنيق

### تطبيقات:

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك  
متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية  
الترفيه: ساونا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكرة اليانصيب  
تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطه ورسيف

### صورهاظهار:



### معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows رابعه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	(المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 0 ، 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز)
② ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي 8 (الروبوت)
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 10.1 بوصه, نائب شاشه 10.1 بوصه
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري))
① منفذ الإدخال/الإخراج J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	1 * 45 rj منفذ
	1 * 11 rj
	1 * hdmi (ل نائب الشاشه)
	1 * rs232 منفذ db9

port (2) الإدخال/الإخراج (A83T)	rj11 * 1
	فتح tf * 1
	منفذ rj45 * 1
	(لشاشة النائب) * 1 hdmi
	الناقل التسلسلي العام * 2
	منفذ db9 rs232 * 1
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(اووثر الوظيفة) (انديود)	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختياري العناصر windows)	db25 ، والكاميرا ، الجيل الثالث 3 msr ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل مواز * 3 db9 rs232 ، ميناء مواز شاشة مقاس أخرى
(اختياري البنود) (انديود)	وغيرها ، msr ، وكاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والجيل الثالث 3 من حجم الشاشة
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة