سطح المكتب الصناعي سعر الطابعة التسمية لفة 100MM
(الموديل: OCBP -007B)

ميزات:

آلة طابعة تسمية ، طابعة تسمية الحرارية ، طابعة تسمية الباركود

جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران

32-بت RISC CPU

8MB SDRAM ، 4MB فلاش

جهاز استشعار للرأس

بدقة 203 نقطة في البوصة

102mm (4 '' '') / s سرعة الطباعة العالية

108 عرض الطباعةmm

20-112mm (0.78 "-4.4") عرض الوسائط قابل للتعديل

تخصيص:

□□□□□	
□□□□□□	8 □□□□□□ □□ □□□□ 203) □□□ / □□□□)
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□
□□□□ max.print	102 □□□□□ / (□□□□ 4) □□□
□□□ max.print	108 □□□□ 4.25) □□□)
Max.print □□□	2286 □□□□ 90) □□)
□□□□□□□ □□□	□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□	20-112 □□□□ 4.4- □□□□ 0.78) □□□)
□□□□□□□ □□□□□	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
□□□□□□□ □□□	10 ~ 2□286mm (0.4 '' '' ~ 90 '' '')
□□□□□□□ □□□ □□□□□□	127 5) □□ ") OD (□□□□□□□ □□□□□)
□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□	240 □□□ □W□ 211 □□□ □H□ × 166 □□□ □D□
□□□	2.15kg
□□□□□□□	32-□□ RISC CPU
□□□□□	4 8 □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□MB SDRAM □ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 4 □□□
□□□□□ □□□	USB 2.0
□□□□□□□□ □□□□□□	8 □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ - □□□□□ □□□□□ □□□□ Windows □□□□□□□ □□.
□□□□□□□□	1 □□□□□□□ □□□□□D □ 128 □□□□□ □ 93 □□□□□ □ 39 □□□□□UCC □ □□□□□□ 128 □□□ A □ B □ C □ Codabar □ □□ 2 □□□□ 5 □ EAN-8 □ EAN-13 □ EAN-128 □ UPC-A □ UPC-E □ EAN □ UPC 2 (5) □□□□□ □□□□□ □ MSI □ PLESSEY □ POS TNET □ □□□□□ POS T
	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □ PDF-417 □ Maxicode □ DataMatrix □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	0 °□ 90 °□ 180 °□ 270 °
□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□ □ 90 ~ 10 □ □□□□□ □□□□ 60 ~ 40- :□□□□□□□ □ □□□□□ □□□ □ 85 ~ 25 □ □□□□□ □□□□ 40 ~ 5 :□□□□□□□

OCOM

At your side

OCBP-007B

www.ocominc.com