

## 11.6 POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS أجهزة POS

### (POS -B11.6)

#### مميزات:

رباعية النواة 2.0 جيهاهرتز عالية التكوين لوحة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 المعالج Intel celeron معالج  
المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7  
(Android) جيجابايت 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار  
(Windows) قياس 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة  
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 16  
(طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية  
(مضمّن (اختياري MSR RFID قارئ  
لوحة عرض أنيقة

#### التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك  
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية  
الاستجمام: ساونا ، ومنتج صحي ، ناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب  
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

#### معرض الصور:



#### معامل:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	(رباعي النواة 2.0 جيهاهرتز (ويندوز J1900 معالج إنتل سيلبرون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أبيض أم أسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري mmكبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 80 58mm
الإخراج / الإدخال / منفذ (J1900)①	USB * 4
	RJ45 * 1
	(اختياري) RJ11 * 1
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * DB2 RS232 منفذ
الإخراج / الإدخال / منفذ (A83T)②	RJ11 * 1 (OPional)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	(لنائب الشاشة) HDMI * 1
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، الكاميرا ، MSR ، RFID ، شاشة LCD VFD ، شاشة حجم الشاشة الأخرى
عناصر اختيارية (Android)	3G ، 4G ، شاشة كاميرا ، MSR ، RFID ، شاشة LCD VFD ، شاشة حجم الشاشة الأخرى
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM
محول الطاقة	اعتمادا على الطابعة \إخراج 12/24 ، AC مدخلات الطاقة 50-60HZ / 110-240V



