

## 11.6 POS ميزات

### (POS -B11.6)

#### ميزات:

رباعية النواة 2.0 جيجاهرتز عالية التكوبن لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900J المعالج Intel celeron معالج 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7  
المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7  
جيجابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجابايت + معيار (Android)  
جيجابايت 32 قياسي Windows + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة  
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 16  
(طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختبارية)  
(مصمّن (اختباري MSR RFID قارئ  
لوحة عرض أنيقة

#### التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخزن ومتجر للكعك  
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلقة من الدرجة العالية  
الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والتزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورصيف

#### عرض الصور:



#### معامل:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	(رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز (ويندوز 1900J معالج انتل سيلبريون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بینا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	RAM 2GB ROM (الروبوت) ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أبيض أو أسود
طابعة	مع قطع السيارات (اختباري) كبيرة طابعة حرارية والعناوين أو طابعة حرارية 80mm 58mm 80 mm
(①) منفذ الإدخال / الإخراج 1900J	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختباري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين اختياري) DB2 RS232 * 1 ، منفذ
(②) منفذ الإدخال / الإخراج A83T	RJ11 * 1 (OPional)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2
	منفذ DB9 RS232 * 1
	الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	LCD VFD ، RFID ، MSR 3 ، LCD شاشة ، الكاميرا ، المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، الكاميرا ، حجم الشاشة الأخرى
عناصر اختيارية (Android)	LCD VFD ، RFID ، MSR ، الكاميرا ، شاشة 3G ، 4G
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM
محول الطاقة	اعتمادا على الطابعة 7 إخراج 12/24V ، AC مدخلات الطاقة 50-60HZ



