

11.6 POS -B11.6

(POS -B11.6)

ميزات:

الكل في واحد ، كل ما في جهاز كمبيوتر واحد ، ورخصة في جهاز كمبيوتر واحد ، وشاشة تعمل باللمس رخيصة في جهاز كمبيوتر واحد

رباعية النواة 2.0 جيهاهرتز عالية التكوين لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 المعالج Intel celeron معالج
المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
(Android) جيجابايت 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
(Windows) قياس 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6
(طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية)
(مضمن (اختياري MSR RFID قارئ
لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستجمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورصيف

معرض الصور:



معامل:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	(رباعي النواة 2.0 جيهاهرتز (ويندوز J1900 معالج إنتل سيلبرون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أبيض أم أسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري mm كبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 58mm 80
①J1900) منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * DB2 RS232 منفذ
②A83T) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (OPional)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) 2 * USB
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
	بلوتوث ، واي فاي
(وظيفة أخرى (أندرويد	
(Windows) عناصر اختيارية	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IGA الكاميرا ، 3 MSR ، RFID ، شاشة LCD شاشة حجم الشاشة الأخرى

عناصر اختيارية (Android)	3G ، 4G ، شاشة LCD VFD ، RFID ، MSR ، أخرى، حجم الشاشة
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM
محول الطاقة	اعتمادا على الطابعة V إخراج 12/24 ، AC مدخلات الطاقة 50-60HZ / 110-240V



