

打印机 规格参数	打印幅面	打印幅面 48MM	
	打印分辨率	384dots / 8) (dots / 203 dpi)	
	打印速度	90 mm / min	
	接口	USB + USB	
	打印幅面	3.75 (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
	打印幅面	幅 / 幅 32 : (英寸) 幅 B: 42 幅 / 幅 幅 16 (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
	打印幅面	幅 GB18030 (英寸) (英寸) (英寸) / (英寸)	
	打印幅面	幅 (英寸) (英寸) (英寸) A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24dots) 幅 B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) (英寸) (英寸) 3.0 × 3.0 : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
	打印幅面 规格参数	打印幅面	PC437 / (英寸) (英寸) / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / (英寸) (英寸) / (英寸) (英寸) / EastEurope / (英寸) (英寸) / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII // (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) / PT151(英寸)1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (英寸) (英寸) (英寸) / (PC1001) / (PT151(英寸)1251) / (WPC1257) / (PC864) / (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) / (英寸) (英寸)
		打印幅面	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
打印幅面 规格参数	打印幅面	打印幅面 (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
打印幅面	打印幅面	打印幅面 (英寸)	
	打印幅面	57.5 ± 0.5mm (英寸)	
	打印幅面	≤60mm	
	打印幅面	(英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
打印幅面 规格参数	打印幅面	ESC / POS	
打印幅面	打印幅面	100 幅 : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) V-240V (英寸) 50-60Hz 12 幅 : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) V / 2A	
	打印幅面	12 幅 V / 1A	
打印幅面	打印幅面	4K	
	打印幅面	40K	
打印幅面 规格参数	打印幅面	590g	
	打印幅面	185 * 130 * 112 (MM)	
打印幅面 规格参数	打印幅面	80 ~ 10 : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) °C 45 ~ 5 : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
打印幅面 规格参数	打印幅面	(英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) °C 90 ~ 10 : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) °C 50 ~ 10- : (英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸)	
打印幅面 规格参数	打印幅面	50KM (12.5≥(英寸) (英寸) (英寸) (英寸) (英寸))	