

## POS8829) بوصة الكل في واحد لمس شاشة آلة نقاط البيع في الصين 15

### الميزات:

بوصة الكل في واحد لمس شاشة آلة نقاط البيع في الصين 15  
POS 15 بوصة تعمل باللمس واحد الكل في وشاشة آلة  
الموضنة النييد الأحمر مظهر تصميم جميل وبمبسوط  
تصميم أنسنة يمكن سطح المكتب أو الحائط  
1037GHZ معالج ثنائي النواة 1.8 لابين  
1024x768 عالية الدقة  
واي فاي اختياري، LED8 عرض العملاء، و عرض LCD، القارئ المغناطيسي بطاقة  
SATA2.5 320GB 500 أو GB أو SSD32GB  
و 5 سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم TFT LCD بوصة 15  
LAN، ومنفذ، VGA، الموازي DB25 موازاة ذلك، ميناء USB2.0x6، serial3 malex3 DB9، PS / 2X2،  
على درج النقود اختياري RJ11، HDMI،

### التطبيقات:

ل التموين: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة، مقهى، والمخابز ومحلات بيع كعكة  
ل التجزئة: شارع الأعمال، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل والدرجة العالية صالون الحلاقة  
ل الترفيه: ساونا، ومنتج صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع للتذكرة اليانصيب  
ل التجاري: محطات إدارة المعلومات للموقف للسيارات، نزل، والطيران، والمetro، ومحطة رصيف

### المواصفات:

نموذج	POS8829
اختياري اللون	أسود / النييد الأحمر
ملحقات اختيارية	واي. LED8. العملاء؛ LCD القارئ / 2/3 الشريط المغناطيسي. عرض ISO Track1 فاي
اللوحة الرئيسية	شرائح انتل
وحدة المعالجة المركزية	ثنائية النواة 1.8G 1037U
شرائح	الرقاقات 1037U + ICH8
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (حتى 4GB)
سائق الصعب	SATA 2.5 320GB 500 أو GB أو SSD32GB
الحجم LCD لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350cd / م <sup>2</sup>
قرار	1024 * 768 (حد أقصى)
الشاشات التي تعمل باللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 150؛ الرأس: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة * 1
	PS2 * 1 الماوس * 1؛ لوحة المفاتيح
	الذكور DB9 المسلسل * 3
	المنفذ المتوازي DB25، مواز * 1
	الفرعية) * 1 (15PIN D VGA
	على درج النقود اختياري RJ 11 * 1 * HDMI * 1 * RJ-45 LAN:
USB (2.0) * 6	
MIC IN * 1، (الصوت خارج * 12 * الداخلية رئيس (الخيار	

درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
استهلاك الطاقة	35W (حد أقصى)
الامتثال	FCC الفئة A / CE مارك / LVD / CCC
الوزن / التبعئة البعد / الوزن	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
نظام التشغيل	(لينكس متوافق، WEPOS) المهنية XP جزءا لا يتجزأ من ويندوز
محول الطاقة	الإدخال AC السلطة 110-240V / 50-60HZ، الإخراج DC12 / 5 IA