بوصة اللمس تسجيل النقدية نقاط البيع الطرفية مع الطابعة 15

(M / N: POS-C15 / C12)

ميزات:

عاليةوحدة المعالجة المركزية التكوين لنظام ويندوز GHZرباعية النواة 2.0 J1900 إنتل سيليرون المعالج

المعالج لنظام أندرويد A7-أرم 8 النواة كورتيكس 2.0GHz A83T

2GB 8 + رامGB الروبوت) روم القياسية)

2 ويندوز) سد القياسية 32 + جيجابايت غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي)

بوصة شاشة تعمل باللمس بالسعة الرئيسية 12/15

المدمج في 58/80 ملليمتر كبيرة والعتاد طابعة حرارية للخيارات

المغناطيسي قارئ بطاقة عضو لاختياري

فد عرض العملاء أو نائب الشاشة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق،مطعم، مطعم الوجبات السريعة، مقهى، مخبز وكعكة متجر

تاجر التجزئة: شارع الأعمال،بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة

الترفيه: ساونا، منتجع صحي،النادي الليلي، متنزه، كازينو ونقطة البيع لتذكرة اليانصيب

تجاري: المعلوماتمحطات إدارة لموقف للسيارات، نزل، الطيران، المترو، محطة وارف

صورةتبين:

معامل

نموذج	POS-C15 / C12
اللون	رمادي، أبيض أو أسود
CPU①	رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون
CPU②	المعالج A7-أرم 8 النواة كورتيكس 2.0GHz A83T
Memory①	2 1 * 1066/1333 دريي) (افتراضي) (ويندوز جيجابايت
Memory②	2GB 8 رامGB أندرويد) روم)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	الروبوت 5.1
سائق الصلب	32 سد غيغابايت) (افتراضي) (ويندوز
لوحة لد الحجم	15 بوصة تفت لد
سطوع	350cd / M2

القرار	1024 * 768 (حد أقصى)	
شاشة اللمس	الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة	
معلمة الطابعة	كثافة الطباعة	203dpi
	أمر الطباعة	ESC / POS
	ورقة لفة القطر	60MM
	عرض الورق	58mm 80أو mm
	سرعة الطباعة	60mm / s 150أو mm / s
	MCBF (الحياة)	50 الهkm
وظيفة اختيارية أخرى	عرض العملاء / نائب الشاشة VFD220 / مسر	
رأي زاوية	هوريزون: 150؛ عمودي: 140	
I / O ميناء (J1900)	العاصمة في جاك * 1 Vزر الطاقة 12 * 1	
	HDMI * 1	
	15) فغاPin D-1 * (سوب	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	ميك * 1 الصوت * 1	
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)	RJ11 * 1 (اختياري)	
	تف فتحة * 1	
	RJ45 * 1	
	هدمي لنائب الشاشة	
	ميناء * 1، أوسب * 2 DB9 RS232	
	الصوت * 1	
التشغيل درجة الحرارة	0 ℃ إلى 40 ℃	
تخزين درجة الحرارة	-20 ℃ إلى 60 ℃	
التشغيل النظام	ويندوز زب أعلاه، المضمنة، ويبوس، لينكس	
قوة مشترك كهربائي	خارج وضع dc12 / 5a فولت / 50-60 هرتز أس السلطة، إدخال 110-240	