

# كل لمسة واحدة ويندوز الشاشة نقاط البيع الطرفية آلة مع تفاعل اختياري " 15 والشاشة المزدوجة



الأساسية GHZ المزدوج 1.8

لاختياري HDD320G و SSD 64GB، (الافتراضي) SSD 32GB سائق الثابت

شاشة 5 سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية لاختياري

قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء لاختياري

O مخفيا لوحة واجهة /



المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصنيف الشعر من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، ومنتج صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب

محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمetro، ومحطة وارف: التجارية

لإنتل سيليرون 1037

## مواصفة

نموذج	POS8618
اللون اختياري	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	إنتل سيليرون المعالج
وحدة المعالجة المركزية	الأساسية GHZ المزدوجة 1.8 U إنتل سيليرون 1037
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الافتراضي)
سائق صعب	SSD 32GB (الافتراضي)
الحجم LCD لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350cd / <sup>2</sup> م
قرار	1024 * 768 (كحد أقصى)
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5
زاوية الرأي	الأفق: 150؛ الرأسية: 140

منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 ٧ زر الطاقة 12 * 1
	PS2KB / MS * 1
	الذكور DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1
	VGA (15PIN و D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	الصوت خارج * 1
	MIC IN * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
الالتزام	CE / لفة / CCC لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة
التعبئة البعد / الوزن	410 * 310 * 410MM / 7.6 كغ
نظام التشغيل	لينكس ، WEPOS ، ويندوز إكس بي أعلاه، جزءا لا يتجزأ
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ الإدخال التيار المتردد، DC12 / 5A اخماد

□□□□□□ □□□

× × ×