

بوصه الكترونيه بوس المحطة الطرفية السعر نظام الجهاز 15 (POS8618)

المفاتيح الرئيسية:

نقاط البيع ، نظام نقاط البيع ، نقاط البيع الطرفية

رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرون
لاختياري HDD320G (الافتراضي) ، وفرقه 64 gb الثابت السائق فرقه 32
شاشه تعمل باللمس المقاوم لأسلاك (افتراضي) ، شاشه بالسعة لاختياري 5
للحصول علي اختياري fd قارئ البطاقات وعرض العميل
لوحة واجهه الإدخال/الإخراج مخفيه

تطبيق

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك
متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
الترفيه: ساونا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكره اليانصيب
تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومطرو الانفاق ، ومحطه ورسيف
u انتل سيليرون 103

مواصفات

نموذج	POS8618
لون اختياري	اسود أو ابيض
الملحقات الاختيارية	VFD220E
المجلس الرئيسي	معالج انتل سيليرون
	رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرون
شرائح	انتل NM70
دعم الذاكرة	2 1 * 1066/1333 gb ددريد (الافتراضي)
برنامج تشغيل ثابت	32 gb (الافتراضي) وفرقه
LCD حجم لوحة	مقاس 15 بوصه lcd شاشه
سطوع	350 cd/m ²
قرار	1024 * 768 (كحد اقصي)
شاشه تعمل باللمس	شاشه تعمل باللمس المقاوم لأسلاك 5
زاوية العرض	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال/الإخراج	العاصمة في جاك 1 * 7 ، زر الطاقة 12 * 1 PS2KB/MS * 1 ذكر DB9 المسلسل * 1 منفذ متوازي DB25 * متوازي: 1 تجهيز مرئي (15 دبوس مد الفرعية) * 1 1 * RJ-45: الشبكة المحلية الناقل التسلسلي العام (2.0) * 6 الصوت خارج * 1 هيئه التصنيع العسكري في * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
امتثال	الفئة A/CE/لvm/CCC
بعد التعبئة/الوزن	4 * 310 * 410 ملم/7.6 كجم ، 10
نظام التشغيل	ويندوز اكس بي أعلاه ، جزءا لا يتجزا ، والمكاتب الفنية ، لينكس
محول الطاقة	من وضع DC12/5a فولت/50-60 هرتز تيار متردد ، إدخال 110-240

وصف المنتج

