بوصة شاشة العرض التي تعمل باللمس نقاط البيع في كل واحدة 15 (نموذج: POS8619)

الميزات

مراقبة الشاشات التي تعمل باللمس، وشاشة تعمل باللمس في كل واحدة، وشاشة تعمل باللمس

الأساسية GHZالمزدوجة 1.8 J1900 إنتل سيليرون

لاختياري HDD320Gو SSD 64GB، (الافتراضي) SSD 32GB سائق الثابت

شاشة 5 سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية لاختياري

قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء لاختياري

تطبيق

مراقبة الشاشات التي تعمل باللمس، وشاشة تعمل باللمس في كل واحدة، وشاشة تعمل باللمس

المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب

محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف: التجارية

مواصفة

مراقبة الشاشات التي تعمل باللمس، وشاشة تعمل باللمس في كل واحدة، وشاشة تعمل باللمس

نموذج	POS-8619
اللون اختياري	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	إنتل سيليرون المعالج
وحدة المعالجة المركزية	الأساسية GHZالمزدوجة 1.8 J1900 إنتل سيليرون
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الافتراضي)
سائق صعب	SSD 32GB (الافتراضي)
الحجم LCD لوحة	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / م^2
قرار	1024 * 768 (كحد أقصى)
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5
زاوية الرأي	الأفق: 150؛ الرأسي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 Vزر الطاقة 12 * 1
	PS2KB / MS * 1
	الذكور DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1
	VGA (15PIN و D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	الصوت خارج * 1
	MIC IN * 1
درجة حرارة التشغيل	0 ℃ إلى 40 ℃
درجة حرارة التخزين	-20 ℃ إلى 60 ℃

الالتزام	CCC / لفد / CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة
التعبئة البعد / الوزن	410 * 310 * 410MM / 7.6 كلغ
نظام التشغيل	لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أعلاه، جزءا لا يتجزأ
محول الطاقة	اخماد DC12 / 5A التيار المتردد، الإدخال 110-240V / 50-60HZ

وصف المنتج