

15 windows pos price terminal المس الكل في واحد

الميزات

ثنائي النواة 1.8 جيجاهرتز 1900 إنتل سيليرون
لاختياري HDD320G و SSD 64GB ، (افتراضي) Hard Driver SSD 32GB
سلك شاشة تعمل باللمس مقاوم (افتراضي) ، شاشة سعوية لاختياري 5
لاختياري VFD قارئ بطاقة وعرض العميل

الوضعية

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

تخصيص

نموذج	POS -8619
لون اختياري	أبيض أم أسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	معالج Intel Celeron
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة 1.8 جيجاهرتز 1900 إنتل سيليرون
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
سائق الصلب	SSD 32GB (افتراضي)
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350cd / ² م
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	سلك تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 V زر الطاقة 12 * 1 PS2KB / MS * 1 ذكر DB9 المسلسل * 1 المنفذ المتوازي DB25 * متوازي: 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 الصوت خارج * 1 MIC IN * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C

الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
بعد التعبئة / الوزن	410 * 310 * 410 مم / 7.6 كلغ
نظام التشغيل	Windows XP , Embedded , WE POS , Linux
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ إدخال ، التيار المتردد ، DC12 / 5A من وضع

وصف المنتج

