pos كود qr طابعة اندرويد ذكية 15.6

(م / ن: POS -A15 / A15-A)

الميزات:

معالج Intel CeleronProcessor J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز HighConfiguration لنظام Windows

لنظام أندرويد Cortex-A7 ثماني النواة A83T ARM معالج 2.0 جيجاهرتز

(جيجابايت رام + 8 جيجابايت روم قياسي (اندرويد 2

(Windows) قياسي SSD جيجابايت رام + 32 جيجابايت 2

شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

طابعة حرارية مدمجة مقاس 58 مم أو 80 مم (Optinonal)

MSR مضمن ، قارئ RFID (اختياري)

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية

منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف

معرض الصور:

معامل:

نموذج	POS -A15 / POS -A15-A
①المجلس الرئيسي	معالج Intel CeleronProcessor J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز
②المجلس الرئيسي	Cortex-A7 ثماني النواة A83T ARM معالج 2.0 جيجاهرتز
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	اندرويد 5.1
①الذاكرة	SSD جيجابايت رام 32 جيجابايت 2
②الذاكرة	جيجابايت رام 8 جيجابايت روم 2
شاشة لمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	شاشة رئيسية 15.6 بوصة ، شاشة نائب 15.6 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	طابعة حرارية كبيرة الحجم مقاس 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مزودة بقاطع (تلقائي (اختياري

منفذ I / O (19J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (لشاشة نائب)
	VGA * 1
	1 * خرج الخط MIC-IN * 1
	منفذ DB9 RS232 * 1
منفذ I / O (83A83T)	RJ11 * 1
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لشاشة نائب)
	USB * 2
	منفذ DB9 RS232 * 1
	1 * الصوت
	منفذ USB OTG
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي ، نظام تحديد المواقع
العناصر الاختيارية (Windows)	وحدة المعالجة المركزية I3 I5 ، شاشة LCD VFD ، RFID ، كاميرا CamR MSR ، منفذ متوازي ، DB25 ، 3G شاشة حجم أخرى ، 3 * منفذ DB9 RS232
العناصر الاختيارية (Android)	3 كاميراG / 4G ، شاشة LCD VFD ، RFID ، قارئ بطاقات ، MSR ، شاشة أخرى بحجم
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
البعد التعبئة	46 * 43 * 51 سم
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ طاقة التيار المتردد ، خرج DC12 / 5A

صورة اللوحة الأم: