

الشاشة الجديدة الكترونيه باللمس اله تسجيل النقدية مع الطابعة" 15.6

(نقاط البيع-15/15: m/n)

:
رباعيه النوى 2.0 غيهاهرتز عاليهوحده المعالجة المركزية لتكوين نظام ويندوز 1900z انتل سيليرون معالج

المعالج لنظام اندرويد a7-الذراع 8--القشرة الاساسيه a83t غيهاهرتز 2.0

ذاكره الوصول العشوائي + 32 غيغابايت القياسية 2gb

الشاشة بالسعة المتعددة النقاط

أو 80 مم mmطابعه حراريه لا يتجزا من 58

(الجزء المدمج في الورقة ، الاتصال قارئ بطاقة ، وتتفاعل القارئ (اختياري

لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم الوجبات السريعة, القهوةمتجر ومخبز ومتجر الكيك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، قسم المتجر ،صالون تجميل وصالون حلاقة عالي الدرجة

الاستحمام: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

التجارية: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ،نزل ، الطيران ، مترو الانفاق ، محطه ووصيف

صوره:



معلمه:

نموذج	نقاط البيع-15/نقاط البيع-15
① رئيسي مجلس	رباعيه النوى 2.0 غيهاهرتز 1900z معالج انتل سيليرون
② رئيسي مجلس	المعالج a7-الذراع 8--النواة اللحاء a83t غيهاهرتز 2.0
① نظام التشغيل	windows7 (بيتا)
② نظام التشغيل	الروبوت 4.4.4
① ذاكره	2 32 gbجيغابايت من ذاكره الوصول العشوائي وفرقه
② ذاكره	2gb mc 32gb ذاكره الوصول العشوائي
لمس شاشة	اتصال متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصه ، نائب الشاشة 15.6 بوصه
لون	اسود أو ابيض
طابعه	الحرارية مع قطع السيارات mmطابعه كبيره الحجم الحراري أو الطابعة 80 586

i/o منفذ (1 j1900)	usb * 4
	rj45 * 1
	rj11 * 1
	(هدمي * 1 ل نائب الشاشة)
	db9 ميناء rs232 * 1
i/o الميناء (2 a83t)	rj11 * 1
	فتحه * 1 tf
	rj45 * 1
	(هدمي * 1 لنائب الشاشة)
	usb * 2
	db9 ميناء rs232 * 1
	صوت * 1
	usb منفذ فرز
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أخرى وظيفة (الروبوت	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختياري العناصر (windows	i3 i5 والاتصال ، وتتفاعل ، وشاشات الكريستال السائل العرض ، وبطاقة القارئ المعالج ، الجيل الثالث 3 db25 ، db9 rs232 port * 3
(اختياري العناصر (الروبوت	ميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والاتصال بطاقة ، والجيل الثالث 3 القارئ ، msr
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعبئة بعد	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	وضع dc12/5a فولت/50-60 هرتز التيار المتردد ، المدخلات 110-240

