

ويندوز الروبوت جميع في شاشه واحده باللمس نقاط البيع الطرفية رخيصه مع طابعه حراريه " 15.6

(نقاط البيع-15/15: m/n)

:

رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز عاليهوحده المعالجة المركزية لتكوين نظام ويندوز 1900j انتل سيليرون معالج

المعالج لنظام اندرويد a7-الذراع 8--القشرة الاساسيه a83t غيغاهرتز 2.0

ذاكره الوصول العشوائي + 32 غيغابايت القياسية 2gb

الشاشة بالسعة المتعددة النقاط

أو 80 مم mmطابعه حراريه لا يتجزأ من 58

(الجزء المدمج في الورقة ، الاتصال قارئ بطاقة ، وتتفاعل القارئ (اختياري

لوجه عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم الوجبات السريعة, القهوةمتجر ومخبز ومتجر الكيك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، قسم المتجر ،صالون تجميل وصالون حلاقة عالي الدرجة

الاستحمام: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

التجارية: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ،نزل ، الطيران ، مترو الانفاق ، محطه ورصيف

صوره:



معلمه:

نقاط البيع-15/نقاط البيع-15	نموذج
رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز 1900j معالج انتل سيليرون	① رئيسي مجلس
المعالج a7-الذراع 8--النواة اللحاء a83t غيغاهرتز 2.0	② رئيسي مجلس
(بيتا) windows7	① نظام التشغيل
الروبوت 4.4.4	② نظام التشغيل
ggbجيابايت من ذاكره الوصول العشوائي وفرقه 2 32	① ذاكره
mc 32gb ذاكره الوصول العشوائي 2gb	② ذاكره
اتصال متعدد النقاط بالسعة	لمس شاشه
الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة	شاشه حجم
اسود أو ابيض	لون
الحرارية مع قطع السيارات mmم طابعه كبيره الحجم الحراري أو الطابعة 80 586	طابعه

i/o (1) j1900 منفذ	usb * 4
	rj45 * 1
	rj11 * 1
	(هدمي * 1) ل نائب الشاشة
	db9 ميناء rs232 * 1
i/o (2) a83t الميناء	rj11 * 1
	tf 1 * فتحة
	rj45 * 1
	(هدمي * 1) لنائب الشاشة
	usb * 2
	db9 rs232 ميناء * 1
	1 * صوت
	usb منفذ فرز
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أخرى وظيفة) (الروبوت	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختياري العناصر windows)	ووحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والاتصال i3 i5 db25 ، db9 rs232 port * منفذ متوازي ، وبطاقة القارئ المعالج ، الجيل الثالث 3
(اختياري العناصر) (الروبوت	ميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، الاتصال بطاقة ، والجيل الثالث 3 القارئ ، msr
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعبئة بعد	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	وضع dc12/5a فولت/60-50 هرتز التيار المتردد ، المدخلات 110-240

